

投入式水位计,压力式水位计485传感器探头

产品名称	投入式水位计,压力式水位计485传感器探头
公司名称	上海中创国技电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:上海中创国技电子技术 联系vx:hrdd6635 货期:3-7天左右,定制详谈
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J
联系电话	17821208490

产品详情

投入式水位计,压力式水位计485传感器探头

一种用于水位和水温测量的水文仪器,投入式结构全不锈钢密封,产品系列丰富,广泛应用于工业过程、矿山、水文水利、地质勘探等行业的水位和水温测量。

I 高品质高稳定性压力感测元件

I 水位温度一体化测量

I 全量程数字化校准,全温区温度误差补偿

I RS485接口和MODBUS-RTU标准通信协议

I 电源反接保护、过电压保护

I 抗浪涌、电磁干扰

I 全不锈钢密封结构,IP68防护

2、技术参数

主要性能指标

精 度	$\leq \pm 0.1\% F \cdot S$ (0.2%F.S, 0.5%F.S可选)
量 程	0 ~ 10 mH ₂ O...200 mH ₂ O
长期稳定性	$< 0.1\% F \cdot S/年$ (0.2%F.S/年, 0.5%F.S/年 可选)
过载能力	5X F · S
温度测量精度	± 0.2 (0 ~ 70)

温度分辨率	0.01
温度特性	
补偿温度	0 ~ 50
工作温度	-10 ~ 80
温度漂移	零位： <0.01%F.S/ 满量程： <0.01%F.S/
存贮温度	-40 ~ 125
电气特性	
供电电压	DC9 ~ 30V (典型24V)
电源保护	防反接、过电压保护
输出方式	RS485/MODBUS-RTU协议 负载能力：128个变送器节点
结构特性	
测量介质	与不锈钢、氟橡胶相兼容
壳体材质	不锈钢316L
电缆材质	聚氯乙烯或聚氨脂
电缆规格	7.6mm，带导气孔屏蔽层，长度订制
环境特性	
防护等级	IP68
绝缘	100M @50V

雷达水位计、压力式水位计、压力变送器厂家供应

上海中创国技电子技术有限公司，位于国家智能传感器基地上海嘉定工业园区，公司长期致力于流体压力、液位、流量，温度测量和扭矩测量等相关产品的生产和研发，先后推出了一系列稳定、可靠、先进的优质产品和测试系统。广泛应用于工业过程、水文水利、地质勘探等多个行业。公司自成立以来，坚持以人为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合，为各大企业合作伙伴提供优质的产品与服务，使企业在激烈的市场竞争中始终坚持竞争力，实现共同进步与价值。