

## 800g两布一膜土工布搭接热熔

产品名称	800g两布一膜土工布搭接热熔
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	7.20/平方米
规格参数	断裂强度:14KN 抗穿刺强度:2.50KN 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

复合土工膜种类大致可分为：一布一膜，两布一膜，多布多膜或者是任意组合。这样的组合应根据实际需要另行选择。在水利工程防渗——水库防渗工程里大都采用两布一膜类复合土工膜。两布分别覆盖在塑料防渗薄膜上下亮面，用以增大其表面摩擦，提高防渗效果便于复合土工膜之后的安砌或浇筑砼板的施工。对于土工布和防渗塑料薄膜也是有所要求的。土工布应不小于每平方米200克，防渗塑料薄膜应不小于0.2毫米。复合土工膜的要求大致如此，接下来就是对于施工过程中所应注意的技术问题了。施工之前应备好施工过程中会使用到的工具。施工过程中，首先应有一套因时制宜的施工方 案，其中应规定施工质量管 理，施工时间长度，施工效率等其他 的详细规程，以保证质量管理体系的完整。然后是应抽样检测复合土工膜的质量合格度，对于不合格的残次品应退回厂家更换。再就是应做好铺设基面和垫层。当斜坡复合土工膜自上至下铺设，铺设时注意土工膜张弛适度，避免应力集中和人为损伤。要求土工膜与地基、垫层接触面吻合平整，防止土工膜折皱形成渗水通道的现象。复合土工膜铺设后，上面设3cm1:10砂浆找平层，然后砌筑预制C20砼嵌固块护坡，此层主要起保护膜料不被外力破坏和防止其老化以延长工程寿命的作用。