南海区户外广告牌安全检测中心-润诚检测

产品名称	南海区户外广告牌安全检测中心-润诚检测
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	业务1:广告牌质量安全检测 业务2:广告牌安全检测公司新闻
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号 楼5楼
联系电话	17710097515 17710097515

产品详情

南海区户外广告牌安全检测中心-润诚检测

广告牌连接结构检测要求广告牌连接结构检查可分为焊接连接检测,焊钉(螺柱)连接检测,螺栓连接检测,高强度螺栓连接检测等项目。对于需要在没有设计要求的广告牌检测,其中完全焊接和设计的第yi和第二焊缝的强对接焊缝的质量,可以使用超声波探伤方法进行测试。试验应符合下列要求:

- 1、超声波探伤方法和焊缝内部缺陷分类应按照《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345进行。
- 2、采用抽样方法测试焊缝外观质量时,也可根据客户指ding的范围采用抽查方法。焊缝尺寸和外观缺陷的质量检验方法和评定标准应按照GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》的规定进行。
- 3、焊接接头的机械性能可以通过拦截试样进行测试,但应采取措施确保安全。焊接接头力学性能的测试分为拉伸,面弯和后弯。每个测试项目可以取两个样本。焊接接头的取样和检验方法应按照GB 2649《焊接接头机械性能试验取样方法》,《焊接接头拉伸试验方法》GB2651和《焊接接头弯曲及压扁试验方法》GB2653进行,焊接接头拉伸试验接头的合格性不得低于底座的强度。

广告牌尺寸和偏差检测要求广告牌钢构件尺寸的检测应符合以下要求:

- 1) 抽样检查组件的数量可根据具体情况确定。
- 2)广告牌尺寸检测范围,采样部件的全尺寸应进行测试,每个尺寸在部件的三个部分测量,并将三个测试值的平均值作为尺寸的代表值。

- 3)测量尺寸的方法可以根据相关的产品标准测量,其中钢的厚度可以通过超声波测厚仪测量。
- 4)广告牌元件尺寸偏差的评gu应按照相应的产品标准的规定进行。
- 5) 在特殊部件或特殊情况下,必须选择对部件安全性或损坏的代表部分有重大影响的部件。钢构件的尺寸偏差,尺寸偏差应根据设计图纸规定的尺寸计算。偏差的容许值可以根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定确定。 钢构件安装偏差的检测项目和的检测方法,可按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205来实现。