

地磅维修厂家 匹克|品质优良 淮南地磅

产品名称	地磅维修厂家 匹克 品质优良 淮南地磅
公司名称	合肥匹克衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋
联系电话	13966669947 13966669947

产品详情

地磅的注意事项：基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。电子衡的工作原理：货物进入称重台，在货物重力作用下，使称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，100吨地磅报价，输出与重量数值成比例的电信号，经传感器内部的放大器、A/D转换器、微处理器等电子元器件处理输出数字信号，再经中继器进入称重显示仪表直接显示出重量等数据。电子地磅中有水，无人值守地磅，称重仪表则显示不稳定、不准确。如果接线盒内有水，则称重传感器的信号由接线盒发出，接线盒内部电路因积水而短路，所以发出的信号一定不稳定。

电子地磅的安装位置应有良好的排水通道，安装的位置不能低于四周，否则会因地势低，下雨时造成积水，淹没地磅，损坏传感器。对于浅基坑更应设置排水通道。另外两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台，两端直道要至少等于秤台长度。地磅的优点：基础做法相对简单，方便维修，淮南地磅，安装在地面上，有利于磅体通风，延长磅体寿命，高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户，或者原来地面已经浇筑好混凝土，不想再重新挖基坑的。地磅按称量方式分为静态汽车衡和动态地磅；按安装方式可分为地上衡和地中衡；按秤台结构分为钢结构台面和混凝土台面

地磅的卸荷螺栓，由于从天暖到天冷其中会产生热胀冷缩的反应，螺栓的间隙会变大，如果不及时检查的话，秤体摆动过大而造成传感器的损坏，螺栓的理想间距应为3mm。电子

地磅中有水，称重仪表则显示不稳定、不准确。如果接线盒内有水，则称重传感器的信号由接线盒发出，接线盒内部电路因积水而短路，所以发出的信号一定不稳定。地磅的优点：基础做法相对简单，方便维修，安装在地面上，地磅维修厂家，有利于磅体通风，延长磅体寿命，高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户，或者原来地面已经浇筑好混凝土，不想再重新挖基坑的。

地磅维修厂家-匹克|品质优良-淮南地磅由合肥匹克衡器有限公司提供。合肥匹克衡器有限公司是从事“地磅,电子地磅,汽车衡,地磅维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。