

# 化工保温泵 济南保温泵 大才阀门制造有限公司

产品名称	化工保温泵 济南保温泵 大才阀门制造有限公司
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### 重庆内啮合齿轮泵-高粘度齿轮泵-化工泵厂家保温泵

重庆内啮合齿轮泵产品简介：

大才圆弧齿轮泵是我公司开发研制的多用途双向容积式泵。该泵主动齿轮为圆弧型，工作时重叠系数大，运转柔和。具有体积小、流量大、噪音低、脉动小、压力稳定、输送液体粘度范围广、使用寿命长等特点。适用于输送石油、化工、涂料、染料、食品、油脂、等行业介质粘度在-500000CP的腐蚀性或非腐蚀性、牛顿或非牛顿液体。对于输送高粘度或易结晶的介质时，在前盖和泵体上可设计带有保温夹套，济南保温泵，工作时通过蒸汽或者热油保温融化，输送液体温度可达300 。

重庆内啮合齿轮泵特点：

- 1、输送液体平稳，无脉动，振动小，噪音低。
- 2、内外转子转向相同，磨损小，使用寿命长。
- 3、有很强的自吸性能，吸入真空度可达0.08MPa。
- 4、泵的转速与流量呈线性函数关系，可以采用改变转速来调节泵的流量。
- 5、泵可双向运转，可以改变电机旋向，来改变进出口方向。

ZCQ型自吸式磁力驱动泵

ZCQ型自吸式磁力驱动泵（以下简称自吸泵），该泵以静密封取代动密封，使泵的过流部件处于完全密封状态，了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病，泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造，既有CQ型磁力驱动泵的功能，保温泵又集自吸于一身，螺杆保温泵，不需底阀和引，化工保温泵，自吸高度4米。重庆保温泵结构紧凑，外形美观、体积、噪音低、运行可靠、使用维修方便，保温泵可广泛用于石油、化工、制药、电重液、毒液、挥发性液体，以及循环水设备配套，特别是易漏、液体的抽送。大才，保温泵厂家，作为中国的阀门流体设备制造销售企业之一，致力于提高工程配套能力与能力，以统一调配生产，物联配货供应链体系。把环保的产品带给每个人、每个企业、每个城市，构建安全环保健康的世界环境。

CQB-F型氟塑料磁力驱动泵，采用磁力耦合传动，不存在动密封点，因此了一般轴传动式离心泵轴封处跑、冒、滴、漏的现象。其过流部件采用氟塑料工业陶瓷制成，保温泵具有优异的耐腐蚀性及密封性，不老化、无分解等优点。传动功率3kW以下或小于DN50mm的为全氟塑料磁力驱动泵。产品特点：重庆保温泵结构紧凑、外形美观、体积小、噪音低、运行可靠、使用纵方便泵体外壳用金属材料固定，故泵体足以承托管道的重量，使用保养及为方便。流量：1.8-100m<sup>3</sup>/h 扬程：8-32m 功率：0.12 - 22KW 适用温度：-20~100  
产品用途：重庆保温泵不含固体颗粒腐蚀液体、强酸、强碱、乙醇、漂白剂、照相液、盐酸、醋酸、氢氧化钠、四氧、海水、盐水等等。

化工保温泵-济南保温泵-大才阀门制造有限公司由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司是从事“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司还是从事重庆气动调节阀，气动蝶阀，气动闸阀的厂家，欢迎来电咨询。