

# 海南电动衬氟闸阀厂家加工 重庆大才阀门

产品名称	海南电动衬氟闸阀厂家加工 重庆大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

### 电动衬氟闸阀电动衬氟闸阀1、流向不同

截止阀在安装时，介质可以从阀芯的下方进入和从上方进入两种方式。介质从阀芯的下方进入的优点是当阀门关闭时盘根不受压力，可以延长盘根的使用寿命，并可以在阀前管道承压的情况下，进行更换盘根的工作。介质从阀芯的下方进入的缺点是阀门的驱动转矩较大，约为上方进入的1.05~1.08倍，阀杆受的轴向力大，阀杆容易弯曲。为此，介质从下方进入方式，一般只适用于小口径截止阀(DN50以下)，DN200以上的截止阀都选用介质从上方流入的方式。电动截止阀一般是采用介质从上方进入的方式。介质从上方进入方式的缺点正好与下方进入方式相反。而闸阀的流向，从两方进入效果都一样。截止阀与闸阀相比较，优点是结构简单，密封性能好，制造维修方便；缺点是液体阻力大，开启与关闭力大。

### 2、维护流程不同

闸阀的维修，不适合在现场管道上进行，而大部分截止阀的阀座和阀瓣，可以在线更换，无需把整个阀门，电动衬氟闸阀，从管线上拆下来，这对于阀门和管线焊接成一体的场合，是很适合的。当然，闸阀与截止阀的区别还不止这几种，在选型和使用中我们要很好地区分它们的异同，才能避免出错。截止阀和闸阀的应用范围是根据其特点决定的。在较小的通道中，当要求有较好的关断密封性时，多采用截止阀；在蒸汽管道和大直径的给水管道中，由于流体阻力一般要求较小，则采用闸阀。

如需进一步了解阀的选型，报价，参数，图片，请继续关注易卖工控。

### 截止阀和闸阀的区别

不锈钢电动衬氟闸阀设计制造符合美国ANSI B16.34，美国石油学会标准API6D和API600要求；美标法兰闸阀结构紧凑、体积小、刚性好、密封。主体材料，内件材料，填料，垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。电动衬氟闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa，工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。电动衬氟闸阀适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫等，美标法兰闸阀操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

## 软密封闸阀技术设计

### 一、技术背景：

现有的闸阀在阀体、阀盖及各部件均完好的情况下，仅仅是密封面稍有变形或腐蚀，阀门就不能使用。修复这些阀门非厂不行，所以造成极大的浪费。因此使用单位希望的闸阀是：阀座、阀板密封面不易变形，耐腐蚀，易损的密封材料可换。阀板在启闭时与密封面不要有磨擦或尽量减少磨擦，这样可以避免软密封闸阀的种种不足。

### 二、发明目的：

解决阀座和阀板的密封面腐蚀或变形后，阀板能自动补偿的并压紧密封面以及阀门与阀板间压力自动平衡的问题，解决软密封材料受磨擦而损坏密封面的问题，由于该闸阀的密封套可换，大大的增长阀门的使用。

### 三、实用范围：

口径 50- 400mm，压力2.5-4.0MPa，小于200 的各种常温液体

### 四、技术方案：

该阀为双平行闸板阀，入口密封方式，入口阀板由密封套和卸力阀板组成为主密封闸板。密封套与卸力阀板同步移动但又不相连，管道压力通过卸力阀板、调平力臂传递给出出口面的阀座，这样将大幅度的提高软密封面的结合力。阀板外面套有耐腐蚀橡胶密封套。软密封材料在启闭过程中，与阀座保持有一定的距离，使软密封材料在无磨擦无折压的环境中工作。密封套将管道中输送的液体与阀芯内的部件隔离，免受液体的腐蚀和杂质的阻塞。此阀的密封材料更换非常方便，所以使用寿命是一般闸阀的5倍以上。

海南电动衬氟闸阀厂家加工-重庆大才阀门由重庆大才阀门制造有限公司提供。“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”选择重庆大才阀门制造有限公司，公司位于：重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号，多年来，重庆大才阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。重庆大才阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事重庆液动闸阀，液动双速阀，液动蝶阀的厂家，欢迎来电咨询。