

CQB磁力驱动离心泵 耐腐蚀磁力泵

产品名称	CQB磁力驱动离心泵 耐腐蚀磁力泵
公司名称	上海宏东泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:耐腐蚀磁力泵 材质:铸铁 原理:漩涡泵
公司地址	上海市闸北区民德路158号903室
联系电话	86 021 56308295 13901775403

产品详情

类型	耐腐蚀磁力泵	材质	铸铁
原理	漩涡泵	用途	流程泵
型号	CQB磁力驱动离心泵		

【概述】

磁力驱动泵（简称磁力泵），通常由电动机，磁力耦合器和耐腐蚀离心泵组成。其主要特点是利用磁力耦合器传递动力，完全无泄漏，当电动机带动磁力耦合器的外磁钢旋转时，磁力线穿过间隙和隔离套，作用于内磁钢上，使泵转子与电动机同步旋转，无机械接触地传递扭矩。在泵轴的动力输入端，由于液体被封闭在静止的隔套内，没有动密封因而完全无泄漏。cq系列磁力泵是磁力泵僵联合设计组开发的新型完全无泄漏耐腐蚀泵，其技术经济指标与国外同类产品八十年代末的水平相当。cq系列磁力泵型式基本参数符合jb/tqa786-89《小型磁力驱动离心泵式与基本参数》标准和《小型磁力驱动离心泵和补充规定》。cq系列磁力泵适用于石油、化工、制药、冶炼、电镀、环保、食品、影视洗印、水处理、国防等行业，是输送易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各种腐蚀性液体的理想设备。适用于输送吸入压力不大于0.2mpa，最大工作压力1.6mpa，温度不超过100℃，密度不大于160kg/m³，粘度不大于30*10⁻⁶m²/s的不含硬颗粒和纤维的液体。

cqb型磁力驱动泵性能参数表

型号	流量q m ³ /h	扬程m	转速nr /min	效率%	电机型号	电机功率kw
cqb32-20-125	3.2	20	2900	35	yb802-2	1.1
cqb32-20-160	3.2	32	2900	35	yb90s-2	1.5
cqb40-25-105	6.3	12.5	2900	45	yb802-2	1.1
cqb40-25-	6.3	20	2900	42	yb90l-2	2.2

125						
cqb40-25-160	6.3	32	2900	35	yb100l-2	3
cqb40-25-200	6.3	50	2900	28	yb132s1-2	5.5
cqb50-40-85	12.5	8	2900	56	yb802-2	1.1
cqb50-32-105	12.5	12.5	2900	54	yb90l-2	2.2
cqb50-32-125	12.5	20	2900	50	yb100l-2	3
cqb50-32-160	12.5	32	2900	46	yb112n-2	4
cqb50-32-200	12.5	50	2900	39	yb132s-2	7.5
cqb50-30-250	12.5	80	2900	30	yb160l-2	18.5
cqb65-50-125	25	20	2900	58	yb132s1-2	5.5
cqb65-50-160	25	32	2900	56	yb132s2-2	7.5
cqb65-40-200	25	50	2900	49	yb160m-2	15
cqb65-40-250	25	80	2900	46	yb180m-2	22
cqb80-65-125	50	20	2900	66	yb132s-2	7.5
cqb80-65-160	50	32	2900	64	yb160m-2	15
cqb80-50-200	50	50	2900	60	yb160l-2	18.5
cqb80-50-250	50	80	2900	55	yb200l1-2	30
cqb100-80-125	100	32	2900	72	yb160m-2	15
cqb100-80-160	100	20	2900	70	yb160m-2	22
cqb100-65-200	100	50	2900	68	yb200l1-2	30
cqb100-65-200	100	80	2900	64	yb225m-2	45