

北京化粪池安装 天津化粪池 恒源环保公司

产品名称	北京化粪池安装 天津化粪池 恒源环保公司
公司名称	天津砫源环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇独流老醋东50米
联系电话	15922073939 15922073939

产品详情

水泥化粪池的选用是重要

水泥化粪池的选用是重要。腐烂池被废水泡浸了好多年。一般原材料难以经得起废水的长时间泡浸，消毒箱浸蚀后的修补工作中通常较为艰难，因而创建下去。在浸蚀槽中具备高耐蚀性的材质通常是甄选的。

水泥构件一般应在混凝土浇筑完毕后的12钟头之内对混凝土开展保湿补水维护保养并进行遮盖，维护保养时时刻刻：对采用硅酸盐水泥、一般硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥拌和的混凝土，不可低于7天，北京化粪池安装，对掺入初凝型混凝土外加剂或有抗渗等级规定的混凝土不可低于14天，天津化粪池，撒水频次应能坚持不懈混凝土处在潮湿情况，维护保养用水应与拌和用水同样。

已确立的化粪池不可以马上交付使用，但bi须通过长期的实验，主要运用于检测化粪池的透水性。不可以应用具备大穿透力的化粪池，且透水性大。化粪池必须复建。化粪池交付使用后，还必须留意深层，尤其是化粪池内的水流量。

混凝土化粪池:放线开挖

混凝土化粪池：放线开挖基坑：严格控制标高，保证进出水口标高符合设计要求。

地基基底处理：无地下水情况下，原土夯实，上铺150厚C20混凝土垫层，表面找平，混凝土表面高差控制在1cm以内；有地下水情况下，先排水，基底土质换填厚铺150厚C20混凝土垫层，表面找平，混凝土表面高差控制在1cm以内。

污水处理池吊装：将各个污水处理池按顺序放入基坑，控制好各个底座的水平位置，严格控制整体池体垂直度，北京化粪池价格，及时调整。

接缝处理：连接缝凹槽内灌聚合物防水水泥砂浆，表面用聚合物防水水泥砂浆抹缝。

管道安装：管道与池体连接处，北京化粪池生产厂家，用橡胶密封环进行密封，内外两侧灌微膨防水水泥砂浆两侧灌微膨防水水泥砂浆。

填料（化粪池无此项）：将污水处理填料添置于填料区。

加盖回填：将污水处理池顶盖吊装至池体上并固定。

整体式化粪池--化粪池安装方法

1.在对应厕所外厕所的位置挖一个2米长，1.1米宽，1.1米深的坑。坑的底部被三重土壤夯实。

2.用密封剂将化粪池下罐分隔罐和罐沿罐装入。

3，切割4段110PVC管，2段长50cm，2段长10cm，用90度弯头连接50cm管和10cm管，注意接头必须涂PVC胶。在隔板的110个孔中安装两组90度弯头（短管端接在分隔孔中，长管的一端垂直于入口管附近的隔板侧面）。安装方法是一样的。整体式化粪池

4.用密封剂将化粪池上罐分隔罐和罐沿罐装入。

5.用螺丝拧紧化粪池上下池并拧紧。请注意，分区必须位于分区中。

6.将连接好的化粪池放入坑中，用110个管子连接马桶。务必保持110连接管和马桶端的末端高于化粪池的末端，但下落不能太大。连接管与水平面之间的夹角应在15度至20度之间（角度与20度角之间的夹角应为45度弯头过渡）。连接化粪池的110管道将被渗入化粪池20-30厘米，以安装除臭剂。用90或45度弯头将马桶末端连接到马桶上抬起。应在马桶和肘部之间放置橡胶圈。整体式化粪池

7.通过过排水管上的发酵罐的观察口安装除臭剂。
请注意，除臭器盖必须朝下，并确保除臭器盖紧固。

8.将马桶的冲洗喷嘴连接到马桶上。 喷口出口下降。

9.冲洗装置的供水应靠近墙壁的角落，以避免。

10.安装75排气管。

11.在土壤中均匀填充细土。

12.请注意，所有PVC管接头都涂有PVC胶。

北京化粪池安装-天津化粪池-恒源环保公司由天津恒源环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
天津恒源环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水泥及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津化粪池厂家，天津一体式化粪池厂家，天津整体式化粪池厂家的厂家，欢迎来电咨询。