

爱德华NET-BRI-GW-M/B/T通讯接口卡

产品名称	爱德华NET-BRI-GW-M/B/T通讯接口卡
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱德华 型号:BRI-GW-M/B/T 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

爱德华NET-BRI-GW-M/B/T通讯接口卡

型号

NET-BRI-GW-M (主卡,占二个LRM置)

NET-BRI-GW-B (扩展卡,占一个LRM置)

NET-BRI-GW-T (Master能卡,不占LRM置,安装在主卡上)

一, 概述:

EST3火灾报警控制器通过NET-BRI-GW-与第三方系统通讯连接相互传递信息,接收/发送(输入故障、输出)第三方系统信息,并映射为EST3的设备地址,通过回路接进EST3系统。

NET-BRI-GW-M卡有二个独立的外部RS485接口(EST3监视通讯故障),采用标准的Modbus RTU通讯协议(Slave),196个输入地址或99个输出地址(二者只能选其一),每个地址2个信号(输入输出、故障)。

NET-BRI-GW-B展卡必须在主卡支持下工作,198个输入地址或99个输出地址(二者只能选其一),每个地址2个信号(输入输出、故障)。

NET-BRI-GW-T的功能是将主卡的COM2口(RS485接口)自动转为Master,支持连接31个Slaver端,采用配置文件方式,实现各Slaver端之间的数据交换。主卡COM口不变仍为Slave。

