

# 西门子南京PLC模块授权代理商/一级代理商

产品名称	西门子南京PLC模块授权代理商/一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

西门子南京PLC模块授权代理商/一级代理商 西门子南京PLC模块授权代理商/一级代理商

优异的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸（全部 1600 万色），与此前的设备相比显示面积高达 40%集成高端功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media P 可通过 PROFlenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 范围内调节显示屏亮度现代工业设计，铸铝前端，适用于 7 英寸以上有式设备都进行垂直安装进行佳选择：提供了 7 个型号和 5 个按键型号设备发生电源故障时的数据和 SIMATIC 人机界面存储卡的数据创新的和调试，可通过第二个 SD 卡进行（自动备份）通过电缆（以太网电缆、U 电缆）方便地进行项目传输画面刷新时间短，性能极高由于具有扩展的认证（如 ATEX 2/22），适用于极端恶劣的工业具有众多通信选件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口；2 个 PROFINET 接口，带集成交换机，适用于 7 英寸或更大型号；外加 1 个 PROFINET 接口，支持千兆传输，适用于 15 英寸或更大型号有型号都可用作 OPC UA 客户端或用作 OPC DA 按键操作设备，每个功能键带 LED，具有新的文本输入，与手机键盘类似按键操作设备，带印字按键，具有佳触觉反馈有按键都具有 200 万次使用寿命使用 TIA 博途的 WinCC 工程组态进行组态全集成自动化(TIA)的集成组件：生产率，小化工程费用，生存周期成本当安装空间有限时也可用在垂直位置（有触控设备）。具备下列特点，可和调试成本：组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份背景照明寿命周期长免设计断电时可保证数据由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单、地显示值带有预组态屏幕对象的图形库可全球使用 £ o可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）可以在线切换 32 种语言相关语言文本和图形硬件和接口可灵活性，并省去附加硬件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口（7 英寸及以上型号，两个 PROFINET 端口，带集成开关）两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份U 设备接口可用于方便地下载项目U 主机接口可用于连接 U 闪盘、键盘、鼠标和打印机对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用Windows 存储格式（CSV），用于归档和配方，以使用工具（如 Microsoft Excel）实现进一步处理可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 之间进行通讯和进行远程在生产、和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 舒适型面，板可以实现对简单

机器和设备的本地控制和。它们可在有类型的行业与应用中使用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务，由于具有的集能，可针对每种应用选择适宜的设备。

KTP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘 TP 177B 式面板 4 寸创新的后续产品 KP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和键盘操作员面板 OP77B 创新的后续产品 TP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 TP 177B/TP 277 式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品 KP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和键盘 OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品 TP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏