

# 蜂巢帘图片 蜂巢帘 按订单定制创鸿

产品名称	蜂巢帘图片 蜂巢帘 按订单定制创鸿
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

## 产品详情

铝合金天窗厂家复式楼阁楼天窗怎么开?

1.阁楼天窗资料 阁楼天窗资料为实木木材，其质量直接关系到房顶窗的运用寿命和结构漂亮，外有精密的防水罩板保证窗户具有特别的防水及防气密性，这是根绝坡房顶开窗漏水危险有必要考虑的问题。房顶窗产品尺度为5种固定规范，需的安装人员上门丈量尺度，切忌自行丈量，以免尺度混杂导致无法匹配。

2.阁楼天窗排水的秘密

国际规范阁楼天窗的排水功用首要依托铝合金排水板外表特别的防水涂层，能保证房顶窗在各种气候条件下长期运用。如果有条件，在购买时还可要求商家供给保证防水涂层的盐雾测验和紫外线测验。围绕着阁楼天窗一般会有一个荫蔽的排水槽，这种共同的排水系统结构，能够有用地将雨水从窗户顶端的屋面引导下来，抵达窗户底部的屋面瓦上。

阁楼天窗开窗建议运用双层钢化保温中空玻璃等节能资料，以进步整窗的保温隔热功用，玻璃要求具有良好的隔音性、保温隔热性及特别安全特性。在规划上，自动驱动系统能够隐形嵌入扇形材，磁控蜂巢帘，保证功用和漂亮。

通风天窗的装置对排烟面积的影响

消防排烟天窗的装置对排烟面积的影响和一般的排烟窗装置有什么不同么？下面铝合金天窗厂家通风设备就整理了一些天然排烟口及电动排烟窗的设置问题：

通风天窗标准规定：天然排烟口应设置在排烟区域的顶部或外墙上。当设置在外墙上时，天然排烟口底标高不应低于室内净高的1/2，并应有便利敞开的装置。

对于这条规定电动平移天窗厂家以为应这样理解：火灾时的天然排烟高度不宜低于人体的呼吸区域，否则会影响人员的分散速度，延迟逃生时间。一般来说，需要设置天然排烟口排烟的大多是层高较高的商场，剧院等公共建筑（寓居建筑一般都有大面积的可敞开外窗），其吊顶下空间一般都会在3.5米以上，净高的1/2不会低于1.7米。排烟口设于此高度之上即可高于人体的呼吸区域，利于火灾时的逃生。

（2）通风天窗设置在外墙上的主动排烟窗，蜂巢帘图片，其排烟面积按下列要求确定：

a.通风天窗当开窗角度大于70度时，其排烟面积FP可按窗的面积FC核算；

b.当开窗角度小于70度时，其排烟面积近似按 $FP=FC \cdot \sin\alpha$ 核算。

伴随着科技的发展，老百姓日常生活和工作中标准的持续改进，电动窗帘愈来愈为人正直所接纳，在欧家等地区，电动窗帘已普遍运用。电动窗帘商品不仅完成了电动式化，根据红外感应、无线通信遥控器或定时执行操纵完成自动化技术，并且应用太阳、温度、风等电子器件感应开关，完成商品的智能化系统实际操作，减少劳动效率，增加商品的使用期。

据了解，电动窗帘依据实际操作组织和装饰设计实际效果的不一样分成电动开合纱帘系列产品、电动升降帘系列产品、电动天窗、电动遮阳棚系列产品，实际如百叶帘、卷帘窗帘、罗马帘、风韵帘、蜂巢帘等。从方式上可分成：电动开合帘、电动卷闸门、电动式百叶窗帘、室外百叶窗帘、室外挡阳板、空心百叶窗帘、全或半挡光正确引导轨卷帘窗帘。电动式开闭纱帘系统软件包含路轨系统软件、自动控制系统和装饰设计纱帘，现阶段路轨系统软件选用的驱动器方法有直流无刷电机驱动器、沟通交流电机驱动器和电磁驱动等方法。

直流无刷电机一般选用内嵌或外接环形变压器，但驱动器输出功率一般较小，能负荷的纱帘比较轻，噪声较为小，此外其控制回路非常复杂。沟通交流电机驱动器方法可立即应用380V开关电源，控制回路简易，蜂巢帘，驱动器输出功率很大，阳光房蜂巢帘，能负荷偏重的纱帘。

电动升降帘组织采用的电动机分成直流电电动窗帘电机和沟通交流电动窗帘电机。直流电电动窗帘电机选用变电器供电系统（12-24V），驱动器功率较小，能负荷的纱帘较小、比较轻，其控制回路非常复杂。沟通交流电动窗帘电机控制回路简易，驱动器输出功率很大，能负荷偏重的纱帘办公楼公司办公室、展厅的落地式玻璃隔墙；酒店、酒店餐厅会馆的厅堂；家中住房的小书房、儿童房间、活动场所等总面积较小的窗子。

蜂巢帘图片-蜂巢帘-按订单定制创鸿(查看)由临朐县创鸿金属制品厂提供。临朐县创鸿金属制品厂实力不俗，信誉可靠，在山东潍坊的金属门等行业积累了大批忠诚的客户。创鸿金属带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！