

风管 南昌汇腾风管安装电话 定制风管厂家

产品名称	风管 南昌汇腾风管安装电话 定制风管厂家
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

螺旋风管的漏风检查：

1、漏光实验法:对一定长度的风管，在周围漆黑的环境下，用电压不高于 36V，功率100W以下带有保护罩的灯泡，从风管内的一端缓慢移向另一端，在风管外部如能看见光线，镀锌风管定做，说明有严重漏风的情况，必须对风管进行修补并在此按照此方法进行检查，直到见不到漏光为。

2、漏风试验方法:

准备:将连接风口的支管取下，并将开口处密封。

实验:利用风机向风管内鼓风，使风管内静压上升到700pa并保持，此时进风量则等于漏风量。

风管的分类：

1.金属风管；金属风管又分为不锈钢风管、钢板风管、镀锌钢板风管，由于镀锌镀锌钢板风管不用除锈和刷漆、可任意加工、低成本，所以在工业、民用建筑中。

镀锌钢板风管是由镀锌板加工制作而成，是目前空调工程、通风排烟系统中应用传统、广泛的产品。镀锌板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高、现场制做方便，与土建工程配合紧密，能适合非常复杂的通风工程，螺旋风管价格，可广泛用于各种通风、空调系统中，种类分圆型和矩形两种，可根据用户的不同需要生产各种形状、各种规格型号的风管，如果用于空调系统需要做保温。

2.酚醛铝箔复合风管:酚醛复合风管中间层为酚醛泡沫，内外层为压花铝箔复合而成。酚醛泡沫板与铝箔复合制成夹芯板，然后加上法兰配件，制成的酚醛复合风管用于中央空调通风。酚醛复合夹芯板其内外表面是涂层铝箔，中间层为酚醛泡沫材料，风管，其综合性能有较大的改观，特别是在力学性能方面，如抗弯曲性、抗压、脆性及加工性能等方面都有较大的改进，酚醛泡沫塑料被称为“保温”，基本上满足了空调通风管的使用要求，而且不用再做保温层。

不锈钢螺旋风管的优点有什么？

1、在排风系统：送新风系统和排气管，将有害物质排出来户外，把户外清新空气送至房间内。2、在除尘设备：除尘装置的搜集和运输，可应用不锈钢螺旋风管。3、在散称原材料运输：气力输送系统系统软件种，一些较细些疏松的原材料颗粒，可应用不锈钢螺旋风管运输，工程造价低、效果非常的好。4、在空调机组：不锈钢螺旋风管可内贴保温隔热材料，表面美观大方。5、在排厨房油烟系统软件：餐馆、酒店、快捷酒店的餐厅厨房均有很多厨房油烟造成，必须排出来，选用不锈钢螺旋风管是适合的，抗压强度高好，高。

不锈钢螺旋风管制成品因其的耐腐蚀性、耐高温性、抗压强度高有机化学功能，关键运用于多种多样密封性规定较高的加工工艺排气系统、排气系统、有机化学排气系统、有机废气排气系统及一般排气系统户外单位、寒湿排气系统、排烟系统除尘设备等。

不锈钢螺旋风管的运用在大家的日常生活中起着关键的功效，因为它能够变化室表中的空气漏电开关，危害大家的吸气。跟随生产的持续的生长发育，甚多领域先应用它。

若管路外有损坏，定制风管厂家，能用密封剂修复;若管路外容貌铝箔层损坏，但玻纤隔热层未损坏，可采用成绩及格的铝箔修复管路铝箔容貌。

风管-南昌汇腾风管安装电话-定制风管厂家由南昌汇腾环保工程有限公司提供。南昌汇腾环保工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在江西 南昌 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。汇腾环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！