

橱柜欧松板 欧松板 昆山康泰

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 橱柜欧松板 欧松板 昆山康泰 |
| 公司名称 | 昆山康泰装饰材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5, 15-16号 |
| 联系电话 | 15896260372 15896260372 |

产品详情

欧松板的优点

它的强度高于木芯板，是一种环保建材。因为是用碎屑压制而成，橱柜欧松板，木材碎屑的尺寸不一，板材会有薄厚差。常见的OSB板的生产素材主要是白松木和白杨木，来自欧再生森林，是采用细直径的木材碎屑，相对于实木板材，更加环保。欧松板适合原木色调的家居装修，可以做装饰面板。在家居领域，也有达人将欧松板制成居家装饰品。欧松板的优点是环保、稳定性好、纹理个性化、防潮。缺点是：价格高、硬度高钉钉子比较难、厚度不均衡。欧松板可以说是当下大热的材料，一些家居设计中，可以做成柜子、门板、甚至是沙发等形态。天然的木料色泽，欧松板，不需要增加额外的颜色，就可以体现出自然感。

欧松板热压成型：欧松板主要是采用的欧洲松木为原料，在德国当地加工，通过刨片，经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型

等一列工艺做成的一种定向板。其表层刨片呈纵向排列，芯层刨片呈横向排列。这种纵横交错的排列，重组了木质纹理结构，彻底消除了木材内应力对加工的影响，使之具有非凡的易加工性和防潮性。由于欧松板内部为定向结构，无接头、无缝隙、裂痕，整体均匀性好，内部结合强度极高。

欧松板拆除时间：欧松板的拆除时间取决于混凝土的强度。侧欧松板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损坏时，欧松板报价，方可拆除。底欧松板应在混凝土结构同条件养护的试件达到规定强度标准值时，方可拆除。及时拆模可提高欧松板的周转率，无醛欧松板，也可以去为其他工作创造条

件。但过早拆模，混凝土会因强度的不足难以承担本身自重，或受到了外力作用而变形甚至断裂，造成重大质量事故。

櫥柜欧松板-欧松板-昆山康泰由昆山康泰装饰材料有限公司提供。昆山康泰装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山康泰——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州市昆山市港龙木材胶合板市场H排3-5，15-16号，联系人：郭经理。