

alc楼层板 alc楼板 垚达鑫

产品名称	alc楼层板 alc楼板 垚达鑫
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

alc板材的发展在我国寒冷及严寒地区发展的较早，如沈阳、长春、哈尔滨和齐齐哈尔等城市。但随着时间的推移，逐渐形成南盛北衰的局面，究其主要的的原因之一是由于在发展材料生产技术的同时，忽视对材料应用技术的研究。在严寒地区较突出的问题是冻害，教训很为惨痛。上世纪80年代我们曾对东北地区进行过考察，建筑某些部位的破坏情况惨不忍睹，如窗坎墙、檐口、凸出于外墙的装饰线脚、面砖等受冻害影响相当严重。

ALC板材和ALC砌块的适用规范和要求：

1、ALC加气砌块、ALC板材可作为建筑物的自承重墙体，alc楼层板，适用于建筑物的外墙、内墙和结构的填充墙等。

2、ALC板材和加气砌块墙体不得在以下部位运用：

A、建筑物外墙±0.00以下部位(地下室非承重内隔墙在外)。

B、无防水层，直接长期浸水或常常受干湿替换的部位。

C、受化学浸蚀的环境。如强酸、强碱或高浓度CO₂等。

D、加气砌块外表常常处于80 以上的高温环境。

3、ALC加气砌块强度等级为A3.5以上。ALC砌块砌筑采用ALC粘合剂或符合相关规范、指标的粘合剂(砌

筑强度等级不能小于M5砂浆等级)。

减少施工现场湿作业，alc楼层板规格是多少，提高施工效率，alc轻型楼层板，缩短工期约1/2：

使用砌块须增加构造柱及抗震腰梁，单道墙施工需要三天以上时间才能完成。且砌块墙需两面抹灰才能达到平整度要求，墙面抹灰完成，需要30天以上的时间干燥，干燥后才可进行涂料、油漆工序的施工。加气混凝土轻质墙板为现场测量、定尺加工生产，施工单面墙zui多一天即可施工完成，该墙板为干法施工，不存在现场湿作业。安装完成后的墙面平整度误差zui大不超3mm，墙面无需抹灰，施工完成即可进入墙面涂料油漆的施工工序。

alc楼层板-alc楼板-垚达鑫(推荐商家)由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司是从事“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。