

湖北真石漆 真石漆美纹纸 万圣美涂料

产品名称	湖北真石漆 真石漆美纹纸 万圣美涂料
公司名称	襄阳万圣美新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区新世纪家居广场43栋106-107
联系电话	13387212696 13387212696

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳万圣美新材料科技有限公司

外墙真石漆仿石质感与水包水(液态花岗岩)仿石质感强及硬度的比较外墙真石漆和水包水(液态花岗岩)多彩涂料都作为仿石涂料，仿砖真石漆，在石材质感上，真石漆现在与要显着高于水包水(液态花岗岩)。一是真石漆颜料选用的是天然的彩砂，涂层的厚度通常都为3毫米摆布，而真石漆的硬度和厚度也十分接近石材。但是通常公司施工的“水包水(液态花岗岩)”选用的是色浆，涂层的厚度仅有0.3毫米摆布，仿石的硬度和质感都不及真石漆。

滚涂抗碱底漆

- (1) 对基层表面处理后，应仔细检查，确认符合要求，检测基层含水率小于10%后，进行基层封墙底漆施工；
- (2) 基层封底前对门窗，空调支架等金属件部位进行必要的包裹和遮盖，待整体喷涂完成后去除，以防止污染和锈蚀；
- (3) 基层封闭底漆施工前，要严格按照产品规定的稀释比例进行稀释，真石漆美纹纸，注意，稀释时应应对底漆充分搅拌，湖北真石漆，保证均匀；
- (4) 腻子干透后方可涂刷底漆；

(5) 涂刷底漆4-6小时后进入下道工序；

验收标准：喷涂均匀，真石漆电话，不漏涂、不漏底、不流挂。

基层的处理、对凹陷不平、裂缝和粗糙的表面要用腻子嵌平，腻子要有一定的强度和耐水性，并且要用铁砂低磨平，通常的情况下“二批二磨”。一般腻子不应采用化学浆糊和双飞粉调配而成的腻子，应该选择由白水泥、老粉和107胶水调配而成的，白水泥：老粉=8:2.另外，要根据旧涂抹种类对于复涂墙面进行分别的处理。用0-1#砂纸打磨表面，对于油性涂料层。而对于乳液型的涂料层只需要清除表面的灰尘和油污即可。溶于水性涂料层，则需要用热水墙面。

湖北真石漆-真石漆美纹纸-万圣美涂料(推荐商家)由襄阳万圣美新材料科技有限公司提供。襄阳万圣美新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！