

## 等边角钢 六安角钢 安徽纳德|规格齐全

产品名称	等边角钢 六安角钢 安徽纳德 规格齐全
公司名称	安徽纳德钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南淝河路369号丰汇钢材市场C2栋124室
联系电话	13955160963

### 产品详情

不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm × 16mm ~ 200mm × 125mm。由热轧轧机轧制而成。角钢的交货长度分为定尺、倍尺两种，国产角钢的定尺选择范围根据规格号的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四个范围。日本产角钢的长度选择范围为6—15m。型号不表示同一型号中不同边角铁厚的尺寸，热镀锌角钢，因而在合同等单据上将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐全，避独用型号表示。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，也可作构件之间的连接件。

不等边角钢的截面高度按不等边角钢的长边宽来计算。指断面为角形且两边长不相等的钢材。是角钢中的一种。其边长由25mm × 16mm ~ 200mm × 125mm。由热轧轧机轧制而成。因为角钢的内角是圆弧形的，为了保证角钢能够更为服帖的粘合在原构件表面，在角钢加固梁、柱时，等边角钢，应将原构件棱角打磨成圆角（r 7mm），胶缝厚度控制在3 ~ 5 mm，局部允许有长度不大于300mm，厚度不大于8mm的胶缝，但不得出现在角钢端部600mm范围内；角钢的规格用边长和边厚的尺寸表示。目前国产角钢规格为2—20号，以边长的厘米数为号数，同一号角钢常有2—7种不同的边厚。进口角钢标明两边的实际尺寸及边厚并注明相关标准。

主要用途：角钢可按结构的不同需要组成各种不同的受力构件，六安角钢，也可作构件之间的连接件，角钢厂，如房梁、桥梁、船舶、工业炉、容器架以及仓库货架等。不等边角钢广泛应用于各种金属结构、桥梁、机械制造与造船业、各种建筑结构和工程结构。角钢属建造用碳素结构钢，是简单断面的型钢钢材，主要用于金属构件及厂房的框架等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。如“ 30×30×3 ”，即表示边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。

等边角钢-六安角钢-安徽纳德|规格齐全由安徽纳德钢铁有限公司提供。安徽纳德钢铁有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽纳德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。