

洁利净化售后保障 岩棉板 舟山岩棉板

产品名称	洁利净化售后保障 岩棉板 舟山岩棉板
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

合肥洁利净化彩板科技有限公司生产的岩棉板的基本构造（二）：

护面层：护面层由抹面砂浆和埋入其中的增强用耐碱玻纤网格布或热镀锌电焊钢丝网复合而成的对岩棉板起保护作用的薄抹灰面层。为确保系统的安全性，舟山岩棉板，采用大于130g/m²双层耐碱玻纤网格布、双层抹面增强抗裂层或热镀锌电焊钢丝网的施工工艺。

饰面层：采用底涂加饰面砂浆或柔性耐水腻子加具有透气性的水性外墙涂料，为保证系统的使用安全性，不得采用面砖饰面。

岩棉夹芯板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉夹芯板是同类（夹芯板系列）中耐火性能强的一种新型防火板材。岩棉夹芯板产品特点：

- 1、防火性能好：岩棉物为内芯层或玻璃纤维，可是任意防火等级要求；
- 2、岩棉夹芯板隔热保温：导热系数 0.044w/m.k 导热系数 0.031w/m.k ；
- 3、岩棉夹芯板色泽鲜艳：不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为1015年，彩色镀铝锌板防腐层保持为3045年；
- 4、岩棉夹芯板抗弯抗压，承载力高：即可作护围结构，又可作承重结构，一般房屋不用梁柱；

5、岩棉夹芯板安装灵活：夹芯板的宽度为950型1150型，表面层可压筋和不压筋，长度可按用户要求长度定尺寸生产，施工周期短，综合造价低。

岩棉板外墙外保温施工期间，岩棉板定做，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板图片，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，岩棉板多少钱，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。

洁利净化售后保障(图)-岩棉板多少钱-舟山岩棉板由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。“彩钢板,净化板,夹芯板,净化夹芯板,岩棉板,中空板,聚氨酯板”选择合肥洁利净化彩板科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号，多年来，洁利净化坚持为客户提供好的服务，联系人：史娟娟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。洁利净化期待成为您的长期合作伙伴！