

1.4二氧六环乳化剂去垢剂

产品名称	1.4二氧六环乳化剂去垢剂
公司名称	山东金悦源新材料有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	规格:200kg/桶 含量:99.5% 等级:优级品
公司地址	北园大街409号
联系电话	15153132028 15153132028

产品详情

1.4二氧六环

中文同义词:1,4-二氧己环;1,4-二氧六环;1,4-二氧杂环己烷;1,4-二氧六环;1,4-二氧六环 093-01 [3];二恶烷;二噁烷;1-十二烷基磺酸钠

CAS号:123-91-1

分子式:C₄H₈O₂

分子量:88.11

EINECS号:204-661-8

熔点 12 °C

沸点 101 °C

密度 1.034 g/mL at 25 °C (lit.)

蒸气密度3 (vs air)

蒸气压27 mm Hg (20 °C)

折射率 n₂₀/D 1.422 (lit.)

闪点 54 °F

化学性质无色液体。凝固点11.80 ，沸点101.32 （100kPa），相对密度1.0336（20/4 Chemicalbook），折光率1.4224，闪点12 。能与水及多数有机溶剂混溶。当无水时易形成爆炸性过氧化物。有清香的酯味。

用途用作醋酸纤维素、树脂、植物油、矿物油、溶性染料等的溶剂，用于制喷漆、清漆、增塑剂、润滑剂等

用途用作色谱分析试剂及乙酸纤维及其衍生物的溶剂

用途用作醋酸纤维素、植物油、矿物油、溶性染料等的溶剂，用于制喷漆、清漆、增塑剂、润滑剂等用途具有醚类的一般特性，主要用作医药和有机合成中的萃取剂，油漆的剥离剂，染料溶剂和分散剂，以及在聚氨脂合成革中代替四氢呋喃等。

用途主要是聚氨酯合成革、氨基酸合成革、树脂植物油、矿物油、医药、油漆、染料的溶剂，是1,1,1-三氯乙烷的稳定剂，也用于增塑剂、防老剂等

用途溶剂，非水滴定中常用溶剂，从钾和钠中分离铯。木质素萃取剂。

用途用于聚氨酯合成革、氨基酸合成革、树脂植物油、矿物油、医药、油漆、染料的溶剂；1,1,1-三氯乙烷的稳定剂；用于增塑剂、防老剂