

# 油泥分离器 无锡市兴峰 油泥分离器公司

产品名称	油泥分离器 无锡市兴峰 油泥分离器公司
公司名称	无锡市兴峰机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前新风路36号
联系电话	13806182809

## 产品详情

油泥分离器在排气管道内中段设有喷水喷头，喷水喷头由水管供水，通过喷水喷头不断的喷淋使气态的油份和水份降温液化，即是一个液化的过程，使排气管道内液化后的油份和水份流入油水分离罐内。所述排气管道的另一端出口一直伸入到油水分离罐内，油水分离罐内设有热交换排管，热交换排管可以是列管排列布置，油泥分离器公司，也可以是盘管形式，铜制循环冷却水热交换盘管，以进行热交换，油泥分离器，对油份和水份实施降温处理。在油水分离罐中，排气管道的另一管口端部设有液体分散器，从液体分散器内不断向四周均匀喷出含有油份和水份的液体。

油泥分离器分离设备，其中所述喷嘴直径范围为015mm—030mm。污油泥分离设备，其中所述污油泥分离设备位于一个托架上，托架下设有可运动的车轮，油泥分离器厂家，构成移动式污油泥分离设备。工作原理将普通蒸汽通过过热蒸汽锅炉产生50(TC过热蒸汽，经喷嘴将蒸汽以两马赫速度喷出，与污油泥颗粒正面碰撞，在高温和高速所产生的冲量作用下，将污油泥中所吸附或包含的油份和水份蒸发，即被处理物在瞬间进行固/液分离和热交换，蒸汽冷却后实现油水分离。

技术方案实现的油泥分离处理装置由供给系统、分离处理系统、加热保温系统、底盘系统等组成。其特征是供给系统由搅笼、泥浆泵组成，搅笼置于整个装置的左端，进口放在地平面，出口与油泥分离器进口相连，防爆电机与减速器安装在搅笼上端；泥浆泵置于地平面下的坑中，出口管与油泥分离器进口阀连接。分离处理系统由油泥分离器、贮油箱、贮液箱、油(水)泵、气泵组成，贮油箱位于油泥分离器和贮液箱中间，环保油泥分离器，其左、右两壁分别与油泥分离器、贮液箱公共，贮油箱横断面呈“ ”形

，油泥分离器出口与贮油箱进口相通。油泥分离器上部安装有支座，支座上安装着减速器和防爆电机；油(水)泵装在装置的右边。加热保温系统由电加热器和电热带及保温层组成，电热带缠绕在油泥分离器、贮油箱、贮液箱外壁，并外包保温材料层。底盘系统由底盘、车轮等组成。

油泥分离器-无锡市兴峰-油泥分离器公司由无锡市兴峰机器有限公司提供。无锡市兴峰机器有限公司位于无锡市坊前新风路36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡兴峰机器在磨床中享有良好的声誉。无锡兴峰机器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡兴峰机器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。