

面料压皱加工 面料压皱 原源压折布料压褶

产品名称	面料压皱加工 面料压皱 原源压折布料压褶
公司名称	义乌市筠椒布料压折厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市苏溪镇苏华街75
联系电话	13957921860 13957921860

产品详情

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

工艺适合范围及注意事项：

压褶要调好温度，压力，压皱衬衫面料，过机时间；容易出现褶痕不明显；褶痕不直；温度高发亮，褶纹路不直，拼缝后出现扭缝。

- 打条 -

而打条也叫车条，抽条，车塔克线，打褶，打折，切线等等。

打条（抽条）也有多种做法，有横纹打条，竖纹打条，斜纹打条。条子宽度可控，打出来的一般都是直条。线条感很强。

它不是通过高温定型，而是用特种机械一条条车出来，每一条都有明显的缝纫线固定。

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

- 打缆 -

打缆也叫“拉橡筋”，可同时拉20多条，

间距常有0.5，0.6，面料压皱厂家，0.8，面料压皱，1cm等，花型多样。

1. 打揽工艺的特点：

打揽是让面料起到收缩作用，如同车橡筋线的效果，打揽可根据线型分为普通打揽和花式打揽，花式打揽表面线型可多种选择。

2. 工艺适合范围及注意事项：

打揽一般适合较薄的面料，较厚或硬的面料不适合打揽，因无法回缩，也没什么弹力。也有服装用厚的牛仔或皮，面料压皱加工，难度较大。

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

1. 对丝工艺的特点：

可分为单边和双边对丝，单边对丝是把双边剪开的效果，可条形对丝当花边用，也可裁片对丝。

2. 工艺适合范围及注意事项：

领圈、夹圈等装饰边，适合于雪纺、薄棉布真丝等较薄的面料。较厚或较硬的面料不宜对丝，容易皱，边缘效果较差。

面料压皱加工-面料压皱-

原源压折布料压褶由义乌市筠椒布料压折厂提供。义乌市筠椒布料压折厂是浙江金华,服装鞋帽加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在原源压折领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创原源压折更加美好的未来。同时本公司还是从事压折厂，服装压折，压折面料的厂家，欢迎来电咨询。