

MPPI-3 斑马鱼显微注射仪ASI细胞注射泵

产品名称	MPPI-3 斑马鱼显微注射仪ASI细胞注射泵
公司名称	杭州海蛟科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	杭州市江干区尊宝大厦银尊1210A室
联系电话	19921086913 19921086913

产品详情

MPPI-3 斑马鱼显微注射仪ASI细胞注射泵

MPPI-3显微注射仪ASI细胞注射泵用于昆虫卵细胞/胚胎/幼体显微注射，鱼类卵母细胞/胚胎/幼体显微注射，线虫卵细胞及幼体显微注射，动物脑部核团显微注射等；深海鱼类及其他水生生物显微注射操作。

MPPI-3提供了三种方法来启动注射脉冲压力，用触发器或门控模式:1.面板按钮2.外部TTL输入信号3.可选的脚踏开关

持续性的微小输出压力气体允许对流量进行微调，并清除显微注射针中的阻塞。不超过输入压力为100psi (690kpa)。输出压力可从0到100 psi调节。内部气体过滤器增加了设备的可靠性，也易于维护。MPPI-3 斑马鱼显微注射仪ASI细胞注射泵有一个可选的平衡压力单元(BPU)的输入。该平衡压力选项通过提供可调(0- 15psi或0- 100kpa)辅助压力，防止在气体压力注射脉冲结束后因毛细管作用导致注射针管中任何的液体回吸。新的MPIPI-3机箱允许多个控制器堆叠。紧凑的尺寸和低成本使MPPI-3是您的压力注射需求的理想选择参数：

输入压力 :100 psi (0 -600 kPa)输出压力: 0- 100 psi可调 (0 -690 kPa)

(输出压力决定于输入压力)输出压力:脉冲范围 四个用户可选选项:5 ms - 100 ms, 5 ms -100 ms, 5 ms- 10 s, 5 ms - 60 s电磁阀调节的小时间约5ms平衡压力范围(BPU): 0-15psi(0-100kpa)输出脉冲设定:

通过面板10转刻度盘调节输出脉冲精度: 0.4% (满刻度) 输出脉冲可重复性: 0.4%

(满刻度) 输出压力表 :面板模拟压力表:0 -100psi (0 - 690 kPa)电磁阀的使用寿命: 1亿次循环操作模式:

连续气体输出，定时脉冲时间控制气体流量输出，门控气体流量输出控制方式 :面板按钮开关，外部TTL输入信号，脚踏开关或其他手动开关同步输出;;允许监测阀控制和多个控制器的程序顺序,以实现同步注射压力脉冲与显微操纵器及压电操作仪进行细胞注射气体输入和辅助压力接头: 1/8 ” (3.18 mm)

软管接头气体输出接头: 1/16 ” (1.59 mm)

软管接头的气体: 氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器)电源: 100 -240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A (直流电源: 12 VDC, 1.5 A, 18 W)尺寸: 2.7 ” H x 8.2 ” W x 8.5 ” D (69 x 209 x 216 mm)重量: 2.4 lb (1100 g)平衡压力输出单元(BPU)

显微注射泵系统 流式细胞仪 毛细管