

专业试验专用高品质高温炉

产品名称	专业试验专用高品质高温炉
公司名称	中国计量院节能中心有限公司
价格	.00/个
规格参数	功率输出:4000 (w) 加热功率:4000 (w) 容量:5到125升
公司地址	中国 北京市朝阳区 北三环东路18号 中国计量科学院节能中心
联系电话	86 010 15810000214 15810000214

产品详情

功率输出	4000 (w)	加热功率	4000 (w)
容量	5到125升	品牌	中国计量研究院
型号	DC-B	用途	专业试验专用高温炉

产品名称：智能箱式高温炉（马弗炉、电阻炉）产品型号：dc-b

产品说明：

dc-b系列智能箱式高温炉采用现代高科技技术，主要部件采用进口材料，外壳采用先进的数控机床加工，豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺，炉膛采用特殊轻型材料加工而成。各项指标均达到了国际先进水平，广泛应用于煤炭、电力、冶金、化工等化验室以及大专院校的实验室分析和工业热处理等行业。

专利号:200430001909.6 特点 炉体与智能控制器一体化设计，整个炉型为一体美观，大方； 加热元件采用两侧衬板式升温速度快、温度均匀，更换炉丝方便、可靠，面板、烟囱全部采用不锈钢材料制成，表面采用进口双色环氧粉末静电喷塑工艺； 炉膛采用先进轻型材料（0.3密度）成型，与传统马弗炉相比重量减轻了1/2

，升温速度提高了一倍，大大节省了能源，其寿命提高了3.5倍； 采用全新数字式仪表，温度智能控制，可减少视读和人为操作误差，大大提高了工作效率；

设有多种保护功能，提高了安全性及可靠性。功能设有4组9段升温专用程序，可以按不同实验要求自行设定升温过程；设有超温、漏电、过载、短偶保护报警功能；具有多

种设置和调整接口，以满足各种不同的环境条件的要求。

技术指标	型号	功率	最高温度	容积	炉膛尺寸	电源	精度
	dc-b5/10	2kw	1000	5l	200 × 130 × 180mm	220	± 1
	dc-b8/11	4kw	1100	8l	200 × 130 × 300mm	220	
	dc-b8/12	4kw	1200	8l	200 × 130 × 300mm	220	
	dc-b8/13	4kw	1300	8l	200 × 130 × 300mm	220	
	dc-b8/14	4kw	1400	8l	200 × 130 × 300mm	220	
	dc-b8/15	4kw	1500	8l	200 × 130 × 300mm	220	
	dc-b15/11	6kw	1100	15l	240 × 190 × 340mm	220	
	dc-b15/13	6kw	1300	15l	240 × 190 × 340mm	220	
	dc-b8/14	6kw	1400	15l	240 × 190 × 340mm	220	
	dc-b8/15	6kw	1500	15l	240 × 190 × 340mm	220	
	dc-b125/11	10kw	1100	125l	500 × 490 × 500mm	380	
	dc-b125/13	10kw	1300	125l	500 × 490 × 500mm	380	
	dc-b125/15	10kw	1500	125l	500 × 490 × 500mm	380	