

郑州水陆两用挖掘机租赁电话 民强水陆挖掘机出租

产品名称	郑州水陆两用挖掘机租赁电话 民强水陆挖掘机出租
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号
联系电话	13872351909 13872351909

产品详情

常见的挖掘机结构包括，动力装置，工作装置，水陆两用挖掘机租赁电话，回转机构，操纵机构，传动机构，行走机构和辅助设施等。传动机构通过液压泵将发动机的动力传递给液压马达、液压缸等执行元件，推动工作装置动作，从而完成各种作业。

行走装置

行走装置即底盘，包括履带架和行走系统，主要由履带架、行走马达+减速机及其管路、驱动轮、导向轮、托链轮、支重轮、履带、张紧缓冲装置组成，其功能为支承挖掘机的重量，并把驱动轮传递的动力转变为牵引力，实现整机的行走。车架总成（即履带行走架总成）为整体焊接件，采用X形结构，其主要优点是具有高的承载能力。

车架总成由左纵梁（即左履带架）、主车架（即中间架）、右纵梁（即右履带架）三部分焊接而成。车架总成的重量为2吨。中央回转接头是联接回转平台与底盘油路的液压元件，它保证回转平台旋转任意角度后，行走马达还能正常配油，现用回转接头是5通

动力系统的构成及功能

- 进气系统——网罩 胶管 空滤 胶管 增压器 胶管 中冷器 胶管 发动机
- 排气系统——增压器 膨胀节 消声器 排气管
- 冷却系统——水箱 胶管 节温器 水泵 柴油机 胶管 水箱 · 油门控制系统——步进电机 减速机 蜗轮蜗杆传动 油门拉线 柴油机油门—高怠速、低怠速限位开关
- 燃油系统进油系：燃油箱 胶管 手油泵 粗滤器 精滤器 柴油机回油系：柴油机 胶管 燃油箱

(回油量比较大,用它来进行部份冷却)

动力传输路线表

- 1.行走动力传输路线：柴油机——联轴节——液压泵（机械能转化为液压能）——分配阀——中央回转接头——行走马达（液压能转化为机械能）——减速箱——驱动轮——轨链履带——实现行走
- 2.回转运动传输路线：柴油机——联轴节——液压泵（机械能转化为液压能）——分配阀——回转马达（液压能转化为机械能）——减速箱——回转支承——实现回转
- 3.动臂运动传输路线：柴油机——联轴节——液压泵（机械能转化为液压能）——分配阀——动臂油缸（液压能转化为机械能）——实现动臂运动
- 4.斗杆运动传输路线：柴油机——联轴节——液压泵（机械能转化为液压能）——分配阀——斗杆油缸（液压能转化为机械能）——实现斗杆运动
- 5.铲斗运动传输路线：柴油机——联轴节——液压泵（机械能转化为液压能）——分配阀——铲斗油缸（液压能转化为机械能）——实现铲斗运动

郑州水陆两用挖掘机租赁电话-民强水陆挖掘机出租(图)由洪湖市大沙民强工程机械租赁中心提供。洪湖市大沙民强工程机械租赁中心实力不俗,信誉可靠,在湖北武汉的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。民强水陆挖掘机带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!