

喷淋头保护盖安装

产品名称	喷淋头保护盖安装
公司名称	北京东方华宇消防器材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东风乡驼房营南路甲8号院68号
联系电话	18210430269 18210430269

产品详情

消防喷淋集热罩的安装规范

消防喷淋集热罩属于消防喷淋系统中的配件，与消防喷淋头配套使用，当消防喷淋头与屋顶的距离不满足规范时，则需要安装在喷淋头处安装集热罩。其主要目的是为了聚热，物品燃烧时产生的热量是往上升，上升的热量一般聚集在屋顶处，如果喷淋头与屋顶的距离较远，无法达到要求时，这个时候集热罩就起到关键作用了，集热罩安装在喷淋头上方，当热量往上升时，喷淋头保护盖安装，集热罩吸收热量，当温度达到68度以上喷淋头，然后喷水灭火。

消防喷淋头

塔吊喷淋设备出示一种根据塔吊、用以减少空气中可吸入颗粒的高处降尘自动喷淋系统。本实用新型处理其技术性难题所选用的技术规范是:塔吊自动喷淋系统，包含基座、竖起在基座上的塔吊架及其水准设于塔吊架子上的均衡臂和吊运臂，上述的塔吊架和吊运臂各自设定有垂水管和水准供水管，吊运臂上排序有与水准供水管连接的好几个洒水喷头，上述的垂水管和水准供水管根据液压旋转接头联接，上述的基座一侧还设立降水井，降水井内设立与垂水管联接的管路。在其中，上述的垂水管上设定有水泵，水泵上设立操纵闸。本实用新型的有利实际效果是:从降水井8抽离出来的地表水根据洒水喷头6喷涌出去产生漫天飞舞的雾水，可合理吸附上空的尘土颗粒物和残渣，具有降尘的功效，另外在高处自喷一段时间后，路面将产生一片湿润情况，能合理的压制尘土再次吹拂。成都市施工工地塔吊施工围挡自喷喷雾系统软件降尘计划方案成都市施工工地塔吊喷雾成都市塔吊喷雾系统软件应用领域市政工程和公路施工、建筑施工、化工厂、砖厂、煤厂、采石厂，混凝土搅拌站站、垃圾处理场，废品回收解决站、喷雾增湿、消防安全喷雾、园林景观喷雾、室外减温、工业厂房增湿减温等诸多行业。

消防喷淋头

消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位施工系统级火灾自动报警系统消火栓、水喷淋系统级防排烟系统防火卷帘门、防火门申检单位要求甩项的区域或消防设施改造工程中未予检测的原有消防设施申检单位负责人检测负责人参检人员批准人:审核人:主检人:消防技术检测检测报告检测结论&设计规范中的规定边墙式喷淋头(侧喷)安装间距是轻度危险等级间距为3.6米,中度危险等级4.6米。安装房间宽度不大于3.6米,可沿。

喷淋头保护盖安装由北京东方华宇消防器材销售有限公司提供。北京东方华宇消防器材销售有限公司是一家从事“消防器材,灭火器,灭火器年检,灭火器箱,微型消防站,防火涂料”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“东方华宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使东方华宇在消防器材中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事北京室内灭火器箱厂家,翻盖式灭火器箱厂家,北京灭火器箱生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。