

旋风除尘器 山东博宇 西宁旋风除尘器

产品名称	旋风除尘器 山东博宇 西宁旋风除尘器
公司名称	山东博宇环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区
联系电话	19854167080 19854167080

产品详情

布袋除尘器的外侧：通常情况下，布袋除尘器在加工制作完成后，首先要对外侧整体喷一遍防锈铁红，等一遍完全干透后，上二遍铁红防锈。有了这两遍的防锈漆，一般工况下的防锈是没问题的（一般靠近海边的，靠近化工厂的都要喷环氧镀锌，才能达到更好的防腐效果）；待两遍都完全干透后，先喷一遍面漆，客户要求什么颜色我们就按其要求喷成什么颜色，等到整个布袋除尘器喷完一遍面漆后，漂亮的效果就出现了。

布袋除尘器一般都是要漂洋过海，设备大约需要少则几十天，多则数月的时间在海面上漂着，由于海水及空气有相对较强的腐蚀性，所以除尘器涂刷油漆要按设备标准。

山东省博宇环保节能设备有限责任公司成立时间2011年，是一家从事废水处理、各种各样盐干燥、化工厂、微生物发酵等工艺技术制作、建设工程及咨询、环保科技及设备开发与合作的现代公司。企业拥有一支多年从事环境保护工作高素质的技术性团队，并借助山大、山东理工大学等一批业界运营专员所组成的顾问团队为主心骨，拥有现代化工业园厂房、先进的生产加工设备及其设备制造管理队伍。除尘器如何延长滤袋使用寿命当气体从通风口进到除尘器，先遇到进通风口的中间斜挡板及隔板、气流便转为注入灰斗，与此同时气流速率减慢，因为惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘立即注入灰斗，具有应收尘的功效，进到灰斗的气流接着折而往上根据内部结构配有金属骨架的滤袋粉尘集是滤袋的表面，净化处理后气体进到滤袋室上端清洁室，汇聚到出风道排出来。气体根据滤袋净化处理的过程当中，旋风除尘器价格，时间推移增加而积在滤袋里的粉尘愈来愈多，因此使滤袋的摩擦阻力逐步增加，根据滤袋的气体逐渐增加，为了能让除尘器能正常运转，因此要将摩擦阻力保持在限制范围之内（一般为140-170毫米水柱），这时候当摩擦阻力升至限制范畴时，由除尘脉冲控制仪传出命令按序开启各继电器打开脉冲电磁阀，储气筒里的空气压缩由喷锅炉吹管各孔经济管理喷涌到各相对应的滤袋内，滤袋在气流一瞬间反向作用下骤然膨涨，旋风除尘器生产厂家，使积在滤袋表面的粉尘掉下来滤袋获得再造。被清除的粉尘掉入灰斗经输灰系统软件排出来人体，因为积附着滤袋里的粉尘按时消除。被清洁的气体正常的根据，保证除尘器的正常运转。

一、脉冲布袋除尘器概述

脉冲袋式除尘器有占地面积小、处理风量大、净化、运行稳定、结构简单、维修量小等特点。除尘效率可以达到以上。广泛应用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。

二、脉冲布袋除尘器特点

- 1、脉冲袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术，克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点，清灰，除尘，排放浓度低，漏风率小，能耗少，钢耗少，占地面积少，运行稳定，经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
- 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰，喷吹一次就可达到清灰的目的，所以清灰周期延长，降低了清灰能耗，压气耗量可大为降低。同时，滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低，从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
- 3、检修换袋可在不停系统风机，系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈，密封性能好，牢固。滤袋龙骨采用多角形，减少了袋与龙骨摩擦，旋风除尘器厂家，延长了袋的寿命，又便于卸袋。
- 4、采用上部抽袋方式，换袋时抽出袋笼后，脏袋投入箱体下部灰斗，由人孔处取出，了换袋操作条件。
- 5、箱体采用气密性设计，密封性好，西宁旋风除尘器，检查门用优良的密封材料，制作过程中以煤油检漏，漏风率很低。
- 6、进、出口风道布置紧凑，气流阻力小。

旋风除尘器价格-山东博宇(在线咨询)-西宁旋风除尘器由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。山东博宇带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！