

锻钢截止阀J41 DV大连高压阀门厂

产品名称	锻钢截止阀J41 DV大连高压阀门厂
公司名称	大连高阀泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DV大连高压阀门厂 连接形式:法兰 材质:不锈钢
公司地址	辽宁省大连市金州区光明街道汉正路26号1层
联系电话	87139909 13654087887

产品详情

品牌	DV 大连高压阀门厂	连接形式	法兰
材质	不锈钢	公称通径	10-250 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	国标
外形	中型	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
形态	蝶式	类型(通道位置)	二通式

不锈钢法兰截止阀(900lb-1500lb)

口径: dn10, dn25, dn32, dn40, dn50, dn65, dn80, dn100, dn125, dn150, dn200, dn250

介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸

压力: 900-1500lb

适用温度: -29 ~550

部件材质: a105n、 a182 f22、 a182 f304(I)、 a182 f316(I)、 a276 420、 a276 304、 a276 304(I)、 a276 316(I)、 a182 f6a、 a182 f22、 a182 f304(I)、 a182 f326(I)、 304夹柔性石墨、 316夹ptfe、 a105n、 a193 b7、 a193 b16、 a193 b8、 a193 b8m、 a276 420、 a182f304、 a276 410、 a194 2h、 a194 4、 a194 8、 a194 8m、 wcb、 ss、 ht200、 a473 431、 柔性石墨+碳素纤维

适用行业: 城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

三高阀门工程师建议: 询盘时提供以下几项信息, 将使您得到更好的服务。

- 1.尺寸(例：l(长度)=130mm)
- 2.公称通径(例：dn50)
- 3.相邻管道的连接形式(例：法兰连接、对夹连接、承插焊接)
- 4.将要被安装的工况现场（例：电站、油田）
- 5.必需承受的最小公称压力（例：2.5mpa）
- 6.控制的介质属性，如：密度、是否含有颗粒、温度、是否具有腐蚀性(例：水 80 无腐蚀性)

锻钢法兰截止阀(900lb-1500lb)主要设计规范

设计与制造 gb/t12234 asmeb16.34

结构长度 jb/t3595

接口连接尺寸 jb/t3595 gb/t12224

检验与试验 jb/t3595 mss sp61

压力与温度基准 jb/t3595 ansi b16.34

锻钢法兰截止阀(900lb-1500lb)主要压力等级

公称压力 200、250、320

工作压力p55100v、p55140v、p55170v

锻钢法兰截止阀(900lb-1500lb)结构优势

- 1.采用压力自紧式密封，阀体支管两端为焊接连接。
- 2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成，耐磨、抗擦伤性能好。
- 3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

锻钢法兰截止阀(900lb-1500lb)相关标准

jb/t 3595-2002锻钢阀门一般要求

jb/t 5263-2005 锻钢闸阀铸钢件技术条件

jb/t 4018 锻钢阀门型号编制方法

dl 959-2005 锻钢锅炉安全阀应用导则

dlt 531-1994锻钢高温高压截止阀闸阀技术条件

dlt 641-2005 锻钢法兰闸阀电动执行机构

dlt 850-2004 锻钢配管

gb 10869 锻钢调节阀技术条件

gbt 10868-2005 锻钢减温减压阀

产品特点：1安全：公司成立40多年来 从未因不合格产品导致生产事故。

2质量好：产品材质保证，加工装配质量保证。

2使用寿命长：保证阀门的材质、壁厚均按照国家标准严格执行，硬密封阀口阀瓣堆焊硬质合金。

3供货及时：公司内部上下协调一致，保证准时交货。

4价格合理：通过有效的成本控制手段，保证质量的前提下，为客户提供质优价廉的阀门产品。

业务经理：林先生电话：13654087887大连高阀泵阀有限公司地址：辽宁省大连市沙河口区鞍山路70号邮编：116022电话：0411-8462

4784传真：0411-84623295email:dlgaofa@hotmail.com<http://www.dlgaofa.cn.alibaba.com>