

# 锻钢法兰截止阀J41 DV大连高压阀门

产品名称	锻钢法兰截止阀J41 DV大连高压阀门
公司名称	大连高阀泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DV大连高压阀门 连接形式:法兰 材质:碳钢
公司地址	辽宁省大连市金州区光明街道汉正路26号1层
联系电话	87139909 13654087887

## 产品详情

品牌	DV 大连高压阀门	连接形式	法兰
材质	碳钢	公称通径	10-250 ( mm )
适用介质	各种高腐蚀化学介质	压力环境	高压
工作温度	高温	标准	国标
外形	中型	流动方向	双向
驱动方式	手动	零部件及配件	手轮
形态	蝶式	类型(通道位置)	二通式

产品特点：1安全：公司成立40多年来 从未因不合格产品导致生产事故。

2质量好：产品材质保证，加工装配质量保证。

2使用寿命长：保证阀门的材质、壁厚均按照国家标准严格执行，硬密封阀口阀瓣堆焊硬质合金。

3供货及时：公司内部上下协调一致，保证准时交货。

4价格合理：通过有效的成本控制手段，保证质量的前提下，为客户提供质优价廉的阀门产品。

业务经理：林先生电话：13654087887大连高阀泵阀有限公司地址：辽宁省大连市沙河口区鞍山路70号邮编：116022电话：0411-8462

4784传真：0411-84623295email:dlgaofa@hotmail.com<http://www.dlgaofa.cn.alibaba.com>

锻钢法兰截止阀

150lb/300lb/600lb

10k/20k/30k/40k

锻钢法兰截止阀主要设计规范

设计与制造 gb/t12234 asmeb16.34

结构长度 jb/t3595

接口连接尺寸 jb/t3595 gb/t12224

检验与试验 jb/t3595 mss sp61

压力与温度基准 jb/t3595 ansi b16.34

锻钢法兰截止阀主要压力等级

公称压力 200、250、320

工作压力 p55100v、p55140v、p55170v

锻钢法兰截止阀结构优势

- 1.采用压力自紧式密封，阀体支管两端为焊接连接。
- 2.阀坐、阀瓣密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊而成，耐磨、抗擦伤性能好。
- 3.阀杆经抗腐蚀性氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。

锻钢法兰截止阀相关标准

jb/t 3595-2002锻钢阀门一般要求

jb/t 5263-2005 锻钢闸阀铸钢件技术条件

jb/t 4018 锻钢阀门型号编制方法

dl 959-2005 锻钢锅炉安全阀应用导则

dlt 531-1994锻钢高温高压截止阀闸阀技术条件

dlt 641-2005 锻钢法兰闸阀电动执行机构

dlt 850-2004 锻钢配管

gb 10869 锻钢调节阀技术条件

gbt 10868-2005 锻钢减温减压阀