

# 法兰式压力表针型阀J49

产品名称	法兰式压力表针型阀J49
公司名称	大连高阀泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 连接形式:法兰 工作温度:高温 ( )
公司地址	辽宁省大连市金州区光明街道汉正路26号1层
联系电话	87139909 13654087887

## 产品详情

材质	不锈钢	连接形式	法兰
工作温度	高温 ( )	压力环境	高压
驱动方式	手动	型号	J49
品牌	DV	试验压力	42 ( MPa )
公称通径	3-5 ( mm )	标准	国标
流动方向	换向	零部件及配件	手轮
用途	换向	适用介质	各种高腐蚀化学介质
类型(通道位置)	二通式		

j49法兰式压力表针型阀 主要零件材料：

零件名称 part name	阀体body	阀杆stem	阀底座base	填料packing	填料阀盖packing bonnet	手轮hand wheel
j49h-320-dn3	碳钢carbon steel	铬不锈钢cr,stainless steel		聚四氟乙稀、柔性石墨	碳钢carbon steel	优质碳钢high grade carbon steel
j49h-320p-dn6	铬镍不锈钢cr,ni stainless steel	铬不锈钢cr,stainless steel	铬镍不锈钢cr,ni stainless steel	ptef,soft graphite	不锈钢stainless steel	steel

j49法兰式压力表针型阀 主要性能规范：

型号type	公称压力(mpa)nominal pressure	试验压力ps(mpa)test pressure			工作压力(mpa) working pressure	工作温度( )working temperature	适用介质suitable
		壳体(mpa)shell	密封(液)seal	密封(气)seal			
j49h-320	32	48	35.2	0.6	32	p 540	液化石油气、水、酸、蒸

j49h-320p	32	48	35.2	0.6	32	c 425	汽、油品等 petroleum gas water,asic,stea m, oil etc.
-----------	----	----	------	-----	----	-------	--

j49法兰式压力表针型阀 主要外型及连接尺寸：

型号	公称直 径dn(m m)	尺寸 dimensions										重量(kg )
		l1	d1	d2	h	h1	l2	h	h	m1	l3	
j49h-3203	3	60	65	50	88	100	60	15	70	m20 × 1.16	16	1.3
j49h-3206 p	6	60	65	50	88	100	60	15	70	m20 × 1.16	16	1.3