

荆门夹管阀定做 思瀚智能公司

产品名称	荆门夹管阀定做 思瀚智能公司
公司名称	武汉思瀚智能有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区徐家棚街和平大道750号绿地国际金融城A04地块B3栋10层4室
联系电话	15071067356 15071067356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉思瀚智能有限公司

管夹阀的日常维护方法是什么

性能1可靠的管夹阀作为液体媒介输送系统当中的重要控制装置如今有了很高的使用率，其主要的安装目的就是为能够控制好液体的流速从而确保在生产过程当中各环节的正常运转。而作为一种比较重要的阀门类设备，其在使用当中的基础维护也是相当重要的，下面就管夹阀的一些日常维护方法做个简单介绍。

维护方法一：对内壁进行重点检查

管夹阀的内壁是需要进行日常维护的重要部位，因为内壁在高压差以及各种腐蚀性媒介的作用下往往会出现各种问题，在整个检查的过程当中要注意查看阀座是否存在着介质渗入的情况，如果存在的话就要及时的将上面的阀座适当的松一松以避免后期出现腐蚀而无法打开的情况。此外阀芯也是管夹阀维护过程中需要特别注意的重点，在对阀芯的各个部位磨损情况进行检查时如果出现损坏严重的问题就需要及时更换以及维修。

维护方法二：定期更换润滑油

由于管夹阀是属于调整类的装置，故而在使用当中需要定期对阀门进行检查，特别是要注意对润滑油的及时更换，一旦没有定期更换的话可能会影响到阀门的灵活性。此外在更换的过程中如果发现压帽压的很低的话需要注意补充填料，当聚四氟等等填料存在硬化的情况时就必须要注意及时进行更换才能够保证管夹阀的应用维持正常。

总之供应销量好的管夹阀在实际应用当中的维护方法十分重要，一旦任何一个元件存在问题的话就会影响整个阀门的运转和使用。特别是内壁上面的一些执行结构如果存在老化情况的话，必须要注意及时对其进行更换或者维修，这样才能够保证管夹阀在应用当中保持正常。

管夹阀拥有哪些优点：

1、高耐磨、耐腐特性（High wear resistance and corrosion resistance）

管夹阀能耐各种中等浓度的酸和任意浓度的碱盐溶液，能输送矿浆、干湿的粉料以及有结晶物体介质。

2、无泄漏（leak-tightness）

质量有保证的管夹阀内胆两端带有橡胶法兰，当阀门与管道连接时，不需另加密封垫圈，阀门通道和控制介质空间处于完全隔离状态，不用担心泄露现象，从而根本杜绝了跑、冒、滴、漏等不良现象；

3、寿命比合金阀门长（Longer life than alloy valves）

管夹阀与介质接触的部件为内胆，他的内壁材质为橡胶，所以内壁非常的光滑且富有弹性，介质经过内胆的时候，介质与内壁之间的摩擦非常小。

4、维护费用低（Low maintenance cost）

管夹阀专门设计成低维护阀门，没有需要定期更换的阀座、密封填料、密封圈或伸缩管，内胆是管夹阀独有的需要更换的部件，一旦更换了内胆，阀门就像新阀门一样。

供应质量佳的管夹阀在各类行业的应用中都发挥了重要作用，正是因为其强大的性能优点在各个行业的应用中都完美的发挥了重要作用，因此得到了广泛的信任的同时，还在激烈的阀门装置竞争中脱颖而出，获得了有力的市场地位。

管夹阀的不足

1) 适用压力为低压，压力过大胶管易损坏。如果管夹阀胶套过厚，瞬时压力过大管道易损坏。

2) 管道负压不能过大。即使管夹阀胶套配套有开启簧1片，但只能防止一定的负压，如果负压超过限度，开启阀门会导致管夹阀胶套损坏。在负压过大的情况下，也可以采用德国AKO管夹阀的配套真空单元来解决管夹阀的开启问题。

3) 适用温度受橡胶的影响，夹管阀定做，不能过高，过高会导致橡胶变性。因为管夹阀是以橡胶套管为的阀门，所以使用温度有一定限制，通常在-40~200 以内。

4) 口径越大制作难度越大等等。受限于橡胶工艺，在满足套管质量与强度的前提下，管夹阀的制造口径通常在DN300mm以内，大口径管夹阀相对价格较高，有制造能力的厂家非常少。

荆门夹管阀定做-思瀚智能公司(图)由武汉思瀚智能有限公司提供。武汉思瀚智能有限公司位于武昌区徐家棚街绿地国际金融城A04地块B3栋10层4室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前思瀚智能在调节阀中享有良好的声誉。思瀚智能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。思瀚智能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。