

户外救援75KW柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 户外救援75KW柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | 58800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 15692173681 15692173681 |

产品详情

户外救援75KW柴油发电机优点

*直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

*双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

*显著加厚的超静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力具有油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能，

大泽发电机组厂家提醒大家，每次在使用发电机之前，应该先检查发电机零件的完整性，连接部分有没有松动。如果发电机的耗油太快，应该先检查下后盖、大盘、盖罩等的连接是否有漏油现象。连接部位的螺丝有没有出现松动。而且发电机漏油还可能是发动机长期使用造成的，或者因为不正确的保养方式，造成的非正常磨损

*机柜尺寸增大了机组的内部空间，隔音垫与机壳之间的空间也被明显拓宽了，从而达到更优异的降噪效果。

型号：TO78000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 75KW

2.备用功率： 78KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO1200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 100L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量： 1150/1350kg

8.外形尺寸： 1950*1000*1450

户外救援75KW柴油发电机整机体积小、重量轻、结构紧凑、造型新颖美观；隔声罩造型美观、拆装简单，机组操作方便；多层屏蔽阻抗错配式隔声罩；高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度；专用降噪消声材料的采用，极大程度地抑制机械噪声。外形美观，结构紧凑，容量大，方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音等有许多独到的设计之处，倍受用户青睐。

品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，三包连保。大泽发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。其产品品质，档次具备国际水平。其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在用中备受行业推崇。大泽发电机组具有结构紧凑、运行稳定、排放低、功率存储大，调速性能好、可靠性高等优点，发动机维修期限超过10000小时以上，得到市场的一致认可。