

车用香水灌装机-上海新星机械工贸有限公司

产品名称	车用香水灌装机-上海新星机械工贸有限公司
公司名称	上海新星机械工贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海新星机械 型号:SHZ-CY 功率:1 (kw)
公司地址	上海市宝山区沪太路6950号
联系电话	021-56012479 13817600993

产品详情

品牌	上海新星机械	型号	SHZ-CY
功率	1 (kw)	外形尺寸	2000mm*860mm*1400mm
灌装头数	3	灌装量	3-60 (ml)
适用瓶高	28 (mm)	适用瓶径	20 (mm)
生产能力	40 (罐/分钟)	灌装精度	99 (%)
包装类型	瓶	工作原理	压缩空气
适用对象	油类、护发用品、护肤品 类、化妆品类、清洁、洗 涤用品、药水、液体酒精 、其他	适用行业	日化、医药、化工、其他
物料类型	液体	自动化程度	全自动

车用香水灌装机

人工将塑料瓶放入进瓶转盘中，内芯与外盖分别放入内芯振荡器与外盖振荡器中，塑料瓶经过进瓶输送带的带动进入灌装主机。

光电探测工位：该工位上的光电传感器检测是否有待灌装的塑料瓶存在，有瓶灌装、无瓶不灌装。

灌装工位：塑料瓶到达灌装工位时，如果先前的光电探测到有瓶存在，即允许灌装时，内部芯片发出灌装信号；灌装枪自动下移进瓶内，香水自动注入瓶内。

灌装完毕的瓶子自动走入下内芯工位，进行下内芯的动作。

压紧内芯。自动落盖工位：帽盖经过自动理盖机构的整理，按顺序进入落盖轨道。

旋盖工位:落好帽盖的瓶子进入旋紧盖工位,由专门的机构将外盖进行旋紧。

出料工位：该工位完成最终灌装成品的输出，产品由出料拨叉的作用从倾斜轨道滑落。

&机器的基本技术参数如下： 装量：3-60ml 产量：40瓶/分

装量精度： 99%

落内芯成品率： 99% 落盖成品率： 99%

旋盖成品率： 99% 主机功率：1kw 220v单相无级变速

“上海新星机械工贸有限公司”是生产厂家，厂房占地面积六亩，坐落于上海北部宝山罗店镇。欢迎新老客户前来参观考察。

本产品及更多设备视频请登陆优酷网，搜索“上海新星机械工贸有限公司”即可。