

消毒液灌装机 上海新星机械

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 消毒液灌装机 上海新星机械 |
| 公司名称 | 上海新星机械工贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海新星机械 型号:SHZ-XD 功率:1.5 (kw) |
| 公司地址 | 上海市宝山区沪太路6950号 |
| 联系电话 | 021-56012479 13817600993 |

产品详情

| | | | |
|------|------------|------|---------------|
| 品牌 | 上海新星机械 | 型号 | SHZ-XD |
| 功率 | 1.5 (kw) | 种类 | 全自动灌装机 |
| 灌装头数 | 4 | 灌装量 | 50-236 (ml) |
| 生产能力 | 30-40瓶/分 | 灌装精度 | 99 (%) |

该机针对客户提供的洗手液瓶子设计出：具有自动理瓶，瓶有无自动检测（有瓶灌装，无瓶不灌装），自动灌装（灌装计量可调节），自动旋盖等功能的灌装旋盖联动机。

该机含自动理瓶，光电检测（有瓶灌装，无瓶不灌装）自动灌装，采用自动调节剂量装置和灌装装置，装量精准，无滴漏。自动落喷盖，旋紧外盖。旋盖完毕的瓶子由拨杆拨出走入出瓶输送带。整台机器运行稳定可靠。

&机器的基本技术参数如下： 装量：50 - 236ml 产量：30 - 40瓶/分 装量精度： 99%

落喷盖成品率： 99%

旋喷盖成品率： 99%

总体成品率： 99%

机器采用自动调节装量装置，灌装阀（316l不锈钢），单向阀（316l不锈钢），陶瓷计量泵，西门子plc电脑1台，松下变频器1只，触摸屏1只，金器气动元件等国际知名器件。

机架：304不锈钢外包装，凡与液体接触部位采用316l不锈钢。整台机器符合gmp规范。

交货期：30 - 40个工作日

此外用户需自配压缩空气系统；

标准如下:压力 4kg/cm²(千克/平方厘米)，流量0.11m³/min(立方米/分钟)。这里特别强调的是压缩空气在进入机器前一定要已经过过滤和净化处理。

我们为客户设计设备摆在房间内的平面布置图，供参考