

瓷砖背涂胶大板专用粘结剂双组份背胶 广州楼忧建材有限公司

产品名称	瓷砖背涂胶大板专用粘结剂双组份背胶 广州楼忧建材有限公司
公司名称	广州楼忧建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区凤凰四路99号A栋604房(自主申报)
联系电话	13316025764 18665538718

产品详情

瓷砖背涂胶大板专用粘结剂双组份背胶 广州楼忧建材有限公司

双组份瓷砖背胶由硅改性丙烯酸乳液，波特兰水泥、石英砂及特殊矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成的双组份瓷砖背胶。两种材料混合后发生聚合反应，既形成瓷砖背面坚固的涂层，又能渗透到瓷砖基材内部形成结晶体，当水泥砂浆与之接触时，水泥砂浆的活性组分与瓷砖背胶的聚合物将发生聚合反应，这种反应将伴随水泥砂浆。因此，产品具备优良的粘结性能和耐久性能。

瓷砖背胶适用范围：

室内外玻化砖，抛光砖，仿古砖，大理石，花岗岩的铺贴，特别适合大规格瓷砖的铺贴，吸水率高的瓷砖使用前请泡水处理。

使用说明

搅拌：本产品液料与粉料的，先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时用电动搅拌器充分搅拌5分钟以上至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；搅拌不充分会造成材料沉淀，请注意适当延长搅拌时间。

涂刷：涂刷之前先将瓷砖背面的粉尘、油污清理干净，再用毛刷或滚筒直接将搅拌好的背胶浆料涂刷在瓷砖背面，力度使用均匀，不可漏刷；涂刷一遍即可，厚度不超过1mm；20摄氏度的温度条件下，一般30分钟后可进行瓷砖铺贴作业。温度越低，等待时间越长，温度越高，等待时间越短。一般以手放上去不粘手为准。

特征优点

- 快速干燥，早期强度高；

- 水性材料，绿色环保；
- 具有柔韧性，能够抵御轻微变形；
- 表面涂层和渗透结晶体双重粘结效果；
- 粘结力强，干固后可直接进行铺贴瓷砖。