

## 60吨圆形凉水塔厂家 康乔制冷 衡水60吨圆形凉水塔

产品名称	60吨圆形凉水塔厂家 康乔制冷 衡水60吨圆形凉水塔
公司名称	德州康乔制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯腾运大街路北
联系电话	13053497668

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州康乔制冷设备有限公司

60吨圆形凉水塔的性能：

60吨圆形凉水塔的性能：

1.冷却塔进水温度不超过60℃，如超过60℃ 订货时应说明。

2.冷却塔的进出水管方向可按90°、180°、270°旋转。

3.布水系统是按名义水流量设计的，如实际水量与名义水量相差在±15%以上，订货时应说明，以便修改部分数据。

德州康乔制冷设备生产加工方形逆流冷却塔、方形横流冷却塔、圆形冷却塔等，60吨圆形凉水塔定做，质量售后有保证，衡水60吨圆形凉水塔，各种型号齐全，期待我们的合作！

冷却塔风筒

该塔风筒为迴转动能回收型，玻璃钢材质，60吨圆形凉水塔厂家，它充分利用了气体流畅均化理论，结合工程实践经验和实测数据而设计，内壁曲线采用椭圆曲线，与采用直线的自然扩散型风筒相比较，该风筒消除了气流脱壁现象，缩小了涡流区，使风筒中心负压区面积大幅缩小，出风口断面风速分布趋于均化。

工作原理：

风筒由下到上分为来流收缩段、风机工作段和动压回收段三段，通过逆流塔淋水段或横流塔气室的气流经过由椭圆曲线设计的风筒来流收缩的整理，能较好地均匀收缩过渡到风机工作段，气流在风机工作段通过叶片做功被提升到动压回收段，利用气体流畅均化理论设计的动压回收段对气流进行导流扩散，使出风筒气流动压损失有效降低。

技术特点：

**效率好节能** 该风筒消除了气流脱壁现象，缩小了涡流区，使风筒中心负压区面积大幅缩小，出风口断面风速分布趋于均化，在风筒成型阶段，内表面增刷树脂两遍以进一步减小阻力，经实际应用检测，该风筒动能回收率不小于35%，与常规同类产品相比节能大于9%；

**美观实用：**外表面采用含光稳定剂的爱敬化学(青岛)有限公司胶衣树脂层，使风筒具有优良的耐老化、抗紫外线性能，制品表面色泽均匀，长久使用龟裂；

**高强度、加强度型设计：**采用梯形大端面空腹加强筋，应力集中段环向和联接端环向埋有预制件以保证风筒整体强度和运行强度，抗风载荷980Pa；

**长寿命设计：**紧固件采用不锈钢，60吨圆形凉水塔加工，结合玻璃钢风筒本体优越的理化性能，使风筒适合全天候室外工作条件，正常条件下，设计使用寿命不低于20年。

## 1、电机

采用襄樊特种电机有限公司的冷却塔电机，Y系列户外型卧式异步电机，户外型，绝缘等级为F级，防护等级为IP55。轴传动，该电机性能稳定、防水性能好。

## 2、风机、减速机

采用保定市凯旋风机设备有限公司生产的环氧玻璃钢风机，弯曲强度不小于196MPa，各截面圆滑过度，外表光洁，无裂缝、缺口、毛刺等缺陷，风机做静平衡试验，按“刚性转子平衡精度”，等级取G6.3级，叶尖距风筒内壁间隙取30mm，误差不大于 $\pm 10$ mm。叶片由高强度环氧玻璃钢（空腹结构）模压成型，为顶效机翼型，叶片前缘包覆防冲刷保护层。风机气动合理、风量大、噪声低、效率好、耐腐蚀。

该风机配有减速机，水平卧式、噪声低、油润滑可靠、检修方便。

为保证冷却塔安全运行，设计中采用风机厂家配套的三参数风机安全监控装置，系统具备振动、温度、油位三项监控功能，并可实现自动显示、报警及停机功能。控制方式采用控制室集中控制与就地控制相结合，可实现监视、控制、报警、安全联锁。就地设置机旁控制柜上设有指示灯及开、停机操作按钮。

60吨圆形凉水塔厂家-康乔制冷-衡水60吨圆形凉水塔由德州康乔制冷设备有限公司提供。德州康乔制冷设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！