

# 沙尘试验箱厂家 武汉柏舍 甘肃沙尘试验箱

产品名称	沙尘试验箱厂家 武汉柏舍 甘肃沙尘试验箱
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

## 产品详情

沙尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。主要是模拟沙尘暴天气对锁具、汽摩零部件、密封件、电力仪表等产品所造成的破坏。

箱体结构：

外壳材料：钢板喷塑处理。

内胆材料：进口SUS不锈钢光板。

可视玻璃门，便于观测试验箱体内被测试样状况。

试验箱底部采用可固定式PU活动轮。

试验箱底部有更换粉尘装置。

可靠的气动振动装置。

强劲的粉尘吹风电机，保证粉尘的吹起和自由降落

用管道包箍式云母片加热圈，热量安全稳定（防止粉尘粘团结块）。

具有定时加热控制。

## 沙尘试验箱抽真空

不同的防护等级样品的安装：

A防护等级为1P5X，正常使用时壳内气压低于周围大气压的种类型（A类）试样的外壳，应在紧靠易换部件的位置设置抽气孔，并用软管将试样上的抽气口与真空系统的抽气口连接起来。

B防护等级为1P5X，甘肃砂尘试验箱，正常使用时壳内气压低于周围大气压的第二种类型（B类）试样的外壳，砂尘试验箱制造商，如果产品标准明确规定为B类外壳，则进行1P5X试验时不对被检产品抽真空，如果产品标准没有明确规定，砂尘试验箱厂家，则被检产品都被看成A类外壳，进行1P5X试验时，必须抽真空。将试样按试样技术条件规定的要求位置放置。

C防护等级为1P6X的试样，不论是A类试样或B类试样的外壳，都要抽真空。

往斜槽加滑石粉

按每立平米防尘试验设备容积（包括管道和工作空间的容积之和）为2kg计算出来的干燥滑石粉量放入筛网上即可。

关好试验箱的玻璃门

检查防尘试验设备应密封良好，应能防止灰尘外逸。

砂尘试验箱开机仪表不亮，检查供电电源是否正常，检查相序是否正常，是否有零线。

试验时间如超过100小时，请每过此时数时，将调压过滤器内之积水排放，将调压过滤器下方止漏阀往上按即可。

避免粉尘侵入箱体，使用后，将塑料外罩罩上;避免外力撞击箱体;移动设备时，避免摔落、撞击、刮擦、扭曲、击打、震动、挤压该砂尘试验箱;避免在设备上面放置重物;避免设备放置倾斜;禁止化学品接触本设备;实验室保持干燥环境。

砂尘试验箱厂家-武汉柏舍-甘肃砂尘试验箱由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。柏舍（武汉）仪器设备有限公司为客户提供“试验箱，工业炉，仪器设备”等业务，公司拥有“柏舍仪器”等品牌，专注于化工仪表等行业。，在武汉市东西湖区梨花路399号-17的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。