

# 华为R4850G2机房基站48v50A技术电源参数

产品名称	华为R4850G2机房基站48v50A技术电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为R4850G2 产地:深圳
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

华为R4850G2机房基站48v50A技术电源参数

华为通信电源整流模块R4850G2主要技术参数

基本指标

尺寸：40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量： 2kg

散热模式：强制风冷

输入特性

工作电压：85 ~ 300VAC

输入电压制式：单相三线制（或110VAC双火线）

输入频率：45 ~ 66 Hz额定值50Hz/60Hz

输入电流： 19A

功率因数“ 0.99

THD： 5%

## 输出特性

输出电压：42 ~ 58VDC缺省值53.5VDC

输出功率：3000W ( 176 ~ 300VAC )

## 环境指标

工作温度：-40 ~ +75

存储温度：-40 ~ +75

相对湿度：5% ~ 95% ( 无凝露 )

工作电压 85 ~ 300VAC

输入电压制式单相三线制 ( 或110VAC双火线 )

输入频率 45 ~ 65Hz , 额定值：50Hz/60Hz

输入电流 17A

功率因素 0.99

THD 5%

63Ax2,32x3,10Ax2 负载下点, 空开

63Ax2,32Ax2,10Ax2 电池保护, 空

整流模块R48-2900U编辑 入电压：85~290Vav

输入电网频率：45~65Hz

功率因数：》 0.99

输出直流电压：-42 ~ -58V

输出电流：0 ~ 60A

额定效率：》 92%

大输出功率：2900W

监控模块M500F编辑 监控单元能对系统故障进行声光报警, 同时能上报到后台主机

历史告警记录存储200条, 并具有案件操作记录功能

有8路辅助告警继电器输出

告警时间, 时间可控

自动均浮出；智能充电限流管理；负载下电；电池保护：放电测试；10组电池测试记录

三种充电方式：定时、快速、恒流

整流模块开关机；整流模块限流、调压；电池组均充/浮充/测试转换；负载下电；电池保护

遥信、、遥测、遥调

机械参数编辑 部件外形尺寸高x宽x深（mm）重量

监控模块 132x86x344 0.8kg

整流模块 132.5x85.5x287 3.5kg

机柜 1600x600x400 《83kg

输出电压 42 ~ 58VDC 默认输出：53.5VDC

输出功率 3000W

?开关机（ON/OFF）控制功能

?远端补偿（Remote sense）功能

?输出调压（TRIM）功能

保护特性

?输入欠压保护

?输出过流保护（打嗝模式）

?输出短路保护（打嗝模式）

?输出过压保护（自恢复）

?过温保护（自恢复）

关键特性

?高效率

?高功率密度

?快速动态响应

?模块支持表贴和回流焊

?输出具有Sense功能

安全特性

?符合UL60950-1和IEC/EN60950-1标准

?获得UL认证

?所有材料满足UL94,V-0 阻燃等级

?满足RoHS6要求

应用场景

?分布式电源架构

?中间总线架构

?通信设备

?服务器和存储器

?网络设备

?工业设备

华为R4850G2电源53.5V 50A| 华为电源模块,华为R4850N2,华为R4850G2参数及报价

R4850G2华为整流模块华为R4850G2通信电源整流模块华为-48V直流模块报价

华为R4850G2通信电源模块,华为48V50A电源模块技术参数/报价华为R4850G2电源模块技术参数/报价华为R4850G1 R4850G2整流模块

华为R4850G2,华为电源模块

华为R4850G 高效功率模块

华为R4850G通信电源模块

R4850G电源模块 R4850G2整流模块高效功率模块 华为R4850G