

ISW40-160A卧式管道离心泵

产品名称	ISW40-160A卧式管道离心泵
公司名称	浙江半球泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞箭 型号:ISW/ISWH40-160A 材质:铸铁
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省温岭市山市工业区杭温路88号
联系电话	86-0576-86388499

产品详情

品牌	飞箭	型号	ISW/ISWH40-160A
材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	无泄露	原理	离心泵
泵轴位置	卧式	叶轮数目	单级
扬程	28 (m)	吸程	10 (m)
转速	2860	电动功率	1.5 (w)
工作温度	80 (°C)	进出口径	40 (mm)
流量	6 (m3/h)		

isw iswh 卧式离心泵							
主要用途isw 型泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防喷灌、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环、浴室暖水循环增压、以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学物质类似清水的其它液体之用，使用温度不高于85℃.该泵在原isg立式离心泵基础上改进设计而成，其电机运行平稳、采用合金密封件，具有滴水不漏、噪音低、高效率等优点。技术参数							
isw	4	2	3	2	0.2	3	
25-125		06	97	35			
			050				
isw	4	3	3	2	1.2	5	
		22	95	30			

2	5	-	1	6	0			0			
is	3.	2	3	2	1.	2.	4				
w	7	8	1	9	1	3	0				
2				0							
5				0							
-											
1											
6											
0											
a											
is	5	2	4	2	0.	2.	3				
w		0	4	9	7	3	5				
3				0	5						
2				0							
-											
1											
2											
5											
is	6.	2	4	2	1.	2.	4				
w	3	0	6	9	1	3	2				
4				0							
0				0							
-											
1											
2											
5											
is	6.	3	4	2	2.	2.	5				
w	3	2	0	9	2	3	5				
4				0							
0				0							
-											
1											
6											
0											
a											
is	5.	2	3	2	1.	2.	5				
w	9	8	9	9	5	3	0				
4				0							
0				0							
-											
1											
6											
0											
a											
is	6.	5	3	2	4	2.	9				
w	3	0	3	9		3	0				
4				0							

0			0		
-					
2					
0					
0					
is	5.	4	3	2	3
w	9	4	1	9	3
4				0	8
0				0	
-					
2					
0					
0					
a					
is	6.	8	2	2	7.
w	3	0	8	9	2.
4				5	1
0				3	2
-					0
2					
5					
0					
is	5.	7	2	2	5.
w	9	0	8	9	2.
4				5	1
0				3	1
-					0
2					
5					
0					
a					
is	1	6	3	2	7.
w	0.	0	7	9	2.
4	8			5	1
0				3	1
-					0
2					
5					
0					
(i					
)					
b					
is	1	1	6	2	1.
w	2.	2.	2	9	2.
5	5	5		1	4
0				3	5
-					
1					
0					
0					
is	1	2	5	2	1.
				1	2.
				5	5

isw50-125	135232.7	2.089535	2.5000
isw50-160	135233.5	2.22900	2.5000
isw50-200	15425.1	2.0695325	2.5000
isw50-250 (i)	21621.5	2.99500	2.5000
isw50-315 (i)	226232.7	2.08900	2.5000
isw65-100	26621.5	2.99500	2.5000

isw65-100a	2.63	6.77	6.90	2.15	2.48
isw65-125a	2.58	6.88	2.90	3.58	2.68
isw65-125a	2.63	6.6	2.90	2.57	2.57
isw65-160	2.53	6.33	2.90	4.52	2.92
isw65-200	2.58	5.88	2.90	7.55	2.15
isw65-200b	2.58	5.5	2.90	5.52	2.10

isw65-250	25500	5500	2900	1500	2502
isw65-250a	23.64	500	5900	11502	2192
isw80-100	50800	12.5	73900	300	3.75
isw80-100a	44.87	102	7900	2200	3.65
isw80-125	500	200	72.500	29500	3.125
isw80-160	500	321	7900	29500	3.10
isw80-200	5562	62	2100	1300	3.2

w	0	0	7	9	5	0	1
8				0			0
0				0			
-							
2							
0							
0							
is	4	4	6	2	1	3.	2
w	7	4	6	9	1	0	
8				0			1
0				0			
-							
2							
0							
0							
a							
is	1	1	7	2	5.	4.	1
w	0	2.	6	9	5	5	3
1	0	5		0			5
0				0			
0							
-							
1							
0							
0							
is	8	1	7	2	4	4.	1
w	9	0	4	9		5	
1				0			5
0				0			
0							
-							
1							
0							
0							
a							
is	8	1	7	2	7.	4.	1
w	9	6	4	9	5	5	3
1				0			5
0				0			
0							
-							
1							
2							
5							
a							
is	1	3	7	2	1	4.	2
w	0	2	6	9	5	5	2
1	0			0			0
0							
0							
-							

160						
isw1000-160a	93.15	274	290	115	4.205	2
isw1000-220a	150	574	290	220	4.275	2
isw1000-220a	93.45	43	7290	14.05	4.20	2
isw1000-250a	186	2990	370	4.380	3	3
isw1000-250a	97.5	780	690	34.0	4.370	3

isw1000-315	116274.7	10269508	10500
isw1000-315a	916254.6	51695005	300
isw1000-315b	916244.4	00595090	100