

SGR型立式锅炉管道增压泵

产品名称	SGR型立式锅炉管道增压泵
公司名称	浙江半球泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:飞箭 型号:50SGR10-15-0.75
公司地址	中国 浙江 温岭市 浙江省温岭市山市工业区杭温路88号
联系电话	86-0576-86388499

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	飞箭
型号	50SGR10-15-0.75	材质	铸铁
驱动方式	电动	性能	无泄露
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	单级	扬程	15 (m)
吸程	10 (m)	转速	2860
电动功率	0.75 (w)	工作温度	30 ()
进出口径	50 (mm)	流量	10 (m3/h)

sg sgr型管道泵

主要用途该泵是为高层建筑增压送水，解决管道压力过低而研制的立式单级离心泵，比目前应用的卧式离心泵具有很大的优越性，由于采用先进的机械密封；电机主轴直接安装叶轮，故有漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、维修方便，并可根据扬程、流量的需要串联使用等特点，是常规离心泵的现代产品。主要用于高层建筑用户住宅供水、管道增压、园林喷灌、浴室冷热水循环增压。冷却塔上水、制冷循环、化工石油等。

技术参数

型号model	流量capacity(m ³ /h)	扬程head(m)	口径diameter(mm)	电压voltage(v)	电机功率motor power(kw)	重量weight(kg)
25sg-4-20	4	20	25	220/380	0.75	23
25sg6.5-30	6.5	30	25	380	1.5	38
32sg5-20	5	20	32	220/380	0.75	28
32sg8-30	8	30	32	380	1.5	39
40sg6-20	6	20	40	220/380	0.75	30
40sg9-30	9	30	40	220/380	1.5	42
40sg15-50	15	50	40	380	4	73

50sg10-15	10	15	50	220/380	0.75	31
50sg12-25	12	25	50	220/380	1.5	43
50sg15-30	15	30	50	380	2.2	45
50sg16-50	16	50	50	380	4	75
50sg20-65	20	65	50	380	7.5	140
50sg25-80	25	80	50	380	15	75
50sg30-100	30	100	50	380	22	195
65sg30-15	30	15	65	380	2.2	45
65sg30-27	30	27	65	380	4	68
65sg30-50	30	50	65	380	7.5	105
65sg40-80	40	80	65	380	18.5	280