

重庆避雷针保护范围

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 重庆避雷针保护范围 |
| 公司名称 | 江苏宝尔格电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室 |
| 联系电话 | 13851653927 13851653927 |

产品详情

避雷针是以前的叫法，在中华人民共和国GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中，已经放弃了这一称呼，而代之以"接闪杆"。接闪杆与接闪带、接闪线、接闪网、用以接闪的金属屋面、金属构件等，统称为接闪器;接闪器和引下线、接地装置共同组成了建筑物或构筑物的外部防雷装置，用以避免或减少闪中建筑物(构筑物)上或其附近造成的物理损害和人身伤亡。

避雷针采用钢管时，避雷针保护范围，其钢管壁不够厚.有的厂家为了减轻接闪器重量(例如玻璃钢杆身的避雷针为减轻杆身弯曲)，选用的接闪器为装饰用不锈钢管，其壁厚只有零点几毫米，截面积远远小于IEC规定的50 mm"，根本承受不了直击雷击强大的机械的和热效应的冲击，是地地道道的样子货，一旦遭受雷击将损毁.同样道理，一些楼顶如果用漂亮的不锈钢栏杆来兼起女儿墙和避雷带的作用，必须保证不锈钢管的厚度和截面积。

避雷针:

避雷针又名防雷针，是用来保护建筑物高大树木等避免雷击的装置

避雷针由接闪器，接地引下线和接地体3部分组成。接闪器通常采用直径为15~20mm长度为1~2m的圆钢或

钢管，固定于支柱上端经接地引下线与接地体连接。当雷云对地放电通道发展到临近地面时，由于避雷针突出地面并有良好接地，在针尖附近的电场强度提高，聚积相反极性的电荷，引导放电向避雷针方向发展，终击

中避雷针，把雷击能量有效地引入大地

重庆避雷针保护范围由江苏宝尔格电气有限公司提供。江苏宝尔格电气有限公司位于江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏宝尔格在防雷避雷产品中

享有良好的声誉。江苏宝尔格取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏宝尔格全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。