

非标法兰、国标法兰、法兰毛坯、伸缩器、伸缩节

产品名称	非标法兰、国标法兰、法兰毛坯、伸缩器、伸缩节
公司名称	武汉金钶环保实业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	是否提供加工定制:否 品牌:武汉金钶 型号:JKFL
公司地址	江汉区唐家墩路9号武汉菱角湖万达广场A区A栋A1单元15层1室(注册地址)
联系电话	027-85624590 18986021462

产品详情

是否提供加工定制	否	品牌	武汉金钶
型号	JKFL	产品别名	法兰盘、法兰片
适用范围	发电厂、钢铁厂、水厂、 污水处理厂、化工	标准	国标
压力范围	40	连接形式	法兰
材质	碳钢	规格	JKFL

使管子与管子相互连接的零件，连接于管端。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰管件(flanged pipe fittings)指带有法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成(图暂缺)，也可由螺纹连接或焊接构成。法兰联接(flange, joint)由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使联接严密不漏。法兰联接是一种可拆联接。按所联接的部件可分为容器法兰及管法兰。按结构型式分，有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰有平焊法兰及对焊法兰。平焊法兰的刚性较差，适用于压力 $p < 4\text{mpa}$ 的场合；对焊法兰又称高颈法兰，刚性较大，适用于压力温度较高的场合。法兰密封面的型式有三种：平面型密封面，适用于压力不高、介质无毒的场合；凹凸密封面，适用于压力稍高的场合；榫槽密封面，适用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合。垫片是一种能产生塑性变形、并具有一定强度的材料制成的圆环。大多数垫片是从非金属板裁下来的，或由专业工厂按规定尺寸制作，其材料为石棉橡胶板、石棉板、聚乙烯板等；也有用薄金属板(白铁皮、不锈钢)将石棉等非金属材料包裹起来制成的金属包垫片；还有一种用薄钢带与石棉带一起绕制而成的缠绕式垫片。普通橡胶垫片适用于温度低于 120°C 的场合；石棉橡胶垫片适用于对水蒸气温度低于 450°C ，对油类温度低于 350°C ，压力低于 5mpa 的场合，对于一般的腐蚀性介质，最常用的是耐酸石棉板。在高压设备及管道中，采用铜、铝、10号钢、不锈钢制成的透镜型或其他形状的金属垫片。高压垫片与密封面的接触宽度非常窄(线接触)，密封面与垫片的加工光洁度较高。

联系电话：027-85691702

传真：027-85624590

网址：www.whjkm.cn、www.jkfm.cn