

# 钢制法兰、不锈钢法兰 碳钢

产品名称	钢制法兰、不锈钢法兰 碳钢
公司名称	武汉金钶环保实业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:碳钢 产地:武汉 抗压强度:PM0.25---PN10.0
公司地址	江汉区唐家墩路9号武汉菱角湖万达广场A区A栋A1单元15层1室(注册地址)
联系电话	027-85624590 18986021462

## 产品详情

材质	碳钢	产地	武汉
抗压强度	PM0.25---PN10.0	连接方式	焊接
品牌	金钶	特殊功能	弹性好、耐腐蚀、耐高压
型号	JKFL	直径	DN10---DN4000
执行标准	国标		

种类有：板式平焊法兰/带颈平焊法兰/带颈对焊法兰/承插焊法兰/螺纹法兰/法兰盖/带颈对焊环松套法兰/平焊环松套法兰/环槽面法兰/及法兰盖/大直径平板法兰/大直径高颈法兰/八字盲板板式平焊法兰/带颈平焊法兰/带颈对焊法兰/螺纹法兰/承插焊法兰/法兰盖/对焊环松套法兰/平焊环松套法兰/八字盲板管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型:平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种，一般常用有凸面（rf）、凹面（fm）、凹凸面（mfm）、榫槽面（tg）、全平面（ff）、环连接面（rj）。平焊钢法兰:适用于公称压力不超过2.5mpa的碳素钢管道连接.平焊法兰的密封面可以制成光滑式,凹凸式和榫槽式三种.光滑式平焊法兰的应用量最大.多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜；对焊钢法兰:用于法兰与管子的对口焊接,其结构合理,强度与刚度较大,经得起高温高压及反复弯曲和温度波动,密封性可靠.公称压力为0.25~2.5mpa的对焊法兰采用凹凸式密封面.承插焊法兰：常用于pn 10.0mpa，dn 40的管道中；松套法兰：松套法兰俗称活套法兰,分焊环活套法兰,翻边活套法兰和对焊活套法兰.常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时，法兰接触介质的部分(翻边短节)为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料，而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封；整体法兰：常常是将法兰与设备、管子、管件、阀门等做成一体，这种型式在设备和阀门上常用。常用标准：国标：gb/t9112-2000（gb91131-2000~gb9123?4-2000）美标：ansib16.5class150、300、600、900、1500（wn、so、bl、th、lj、sw）日标：jis5k、10k、16k、20k（pl、so、bl、wn、th、sw）德标：din2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545（pl、so、wn、bl、th）化工部标准：hg5010-52~hg5028-58、hgj44-91~hgj65-91、hg20592-97系列、hg20615-97系列机械部标准：jb81-59~jb86-59、jb/t79-94~jb/t86-94、jb/t74-1994压力容器标准：jb1157-82~jb1160-82、jb4700-2000~jb4707-2000

