

液质用氮气发生器销售 东宇 深圳液质用氮气发生器

产品名称	液质用氮气发生器销售 东宇 深圳液质用氮气发生器
公司名称	东宇电机股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市周市镇万达广场5号楼20层東宇电机
联系电话	15606228211

产品详情

关于氮气发生器你不知道的两点

当氮气发生器氮气压力达不到设定值时，首先观察流量计，如流量显示较平时偏大，基本可断定整个体系有漏气点。处理方式：关闭电源，卸下气路，将氮气出口用密封螺帽封紧，开启电源，液质用氮气发生器销售，看压力能否达到设定值，并看流量显示能否达到“000”，如果流量显示能回零，说明仪器本身不存在漏气，请检查气体输出口以后的管路，及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零，液质用氮气发生器原理，则仪器存在漏气点，请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。

空压机频繁启动时，氮气发生器可能存在漏气。请检查氮气流量显示是否与用气设备的实际用气量一致，液质用氮气发生器价格，若果相差太大基本可断定整个体系有漏气点，请按常见故障进行检查漏气点，并请用皂液检查空气干燥管是否存在漏气现象。

制氮机的技术指标：

氮气产量：3 ~ 5000Nm³/h

氮气纯度：95 ~ 99.9995%

氮气压力：0.1 ~ 0.8Mpa(可调)

氮气露i点：-40 ~ -60 (常压)

制氮机运用范围：

金属热处理过程的保护气，化学工业生产用气及各类储罐、管道的充氮净化，橡胶、塑料制品的生产用气，食品行业排氧保鲜包装，饮料行业净化和覆盖气，医药行业充氮包装及容器的充氮排氧，电子行业电子元件及半导体生产过程的保护气等。纯度、流量、压力稳定可调，满足不同客户的需要。

制氮设备(也称制氮机，制氮装置)工作流程

空气经压缩机压缩，进入冷干机进行冷冻干燥，深圳液质用氮气发生器，以达到变压吸附制氮系统对原料空气的要求。再经过过滤器除去原料空气中的油和水，进入空气缓冲罐，以减少压力波动。经调压阀将压力调至额定的工作压力，送至二台吸附器（内装碳分子筛），空气在此得到分离，制得氮气。原料空气进入其中一台吸附器，产出氮气，另一台吸附器，则减压解吸再生。二台吸附器交替工作，连续供给原料空气，连续产出氮气。制氮机(制氮设备也称制氮装置)是以压缩空气为原料，利用一种叫作碳分子筛的吸附剂对氮、氧的选择性吸附，把空气中的氮分离出来。碳分子筛对氮、氧的分离作用主要是基于氮、氧分子在分子筛表面的扩散速率不同。

液质用氮气发生器销售-东宇(在线咨询)-深圳液质用氮气发生器由东宇电机股份有限公司提供。东宇电机股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东宇——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市周市镇万达广场5号楼20层东宇电机，联系人：李颖。