两频点车载FM发射器，点烟器MP3，车载MP3

产品名称	两频点车载FM发射器，点烟器MP3，车载MP3
公司名称	东莞市宇佳电子实业有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:Comfree 型号:YJ98002 产地:China
公司地址	中国 广东 东莞市 大岭山镇水朗村拥军路商业大道
联系电话	86 769 85417910

产品详情

品牌	Comfree	型号	YJ 98 002
产地	China	电流	DC（FM发射器）
电压	5V（V）	发射频率	20-20000（MHz）
频率响应	X（Hz）	失真度	X（%）
有效范围	10（m）	左右声道隔离度	5（dB）

型号:yj98-002

本产品是3d fm无线发射汽车音乐设备，用于ipod/mp3/dvd/tv/md和cd播放器，它可以把您所有的音频无线发射到您的汽车立体声音响系统里。它是有两个发射频率的发射器（87.7mhz & 88.7mhz）。

产品规格书：

一、制品概要

1. 客户：***
2. 机种：yj98-002
3. 品番：fm 发射器

二、标准测试条件

1.试验条件状态：

2.常温(5-35°C),

3.常湿(45-85%),

4.常气压(860-1060mbar),温度20±2°C,相对湿度60-70%,气压 在860-1060mbar.

三、电气特性：

1.工作电压dc12v---dc24v

2.工作电流10ma±5ma

联3.输出功率-15db±5db

4.工作频率87.7mhz/88.7mhz

5.输入音频20hz-20000hz

6.左右分离度≥40db

四、机械的特性

1. 线的强度试验一分钟内负重3kg,无异常。

2. 线屈强度试验插头：500回以上（角度90度，荷重100g,一分钟60回。）

五、信赖性试验

1. 高温度试验温度50°C中放置48小时后，外观、功能无异常。

2. 低温度试验温度-30°C中放置48小时后，外观、功能无异常。

3. 温湿度试验温度30°C，相对湿度95%以上中放置48小时后，外观、功能无异常。

4. 落下试验制品单体从80cm高度往地面落下3-6次后，外观、功能无异常。

5. 移行性试验电线对abs树脂无明显移行现象（60°C温度中，60小时放置，荷重400g）。

使用说明：

1.接通电源将产品插入点烟器，电源指示灯发光后表示电源已接通。

2.选择频点本产品有两个频点可选择，根据个人爱好选择87.7mhz88.7mhz。

收音机后进行自动选台，当收音机停到87.7mhz88.7mhz时存储到收音机里以便下次使用。

4.连接音源将od3.5st插头插入有立体声输出的音源设备即可听到音乐。

注意事项：

1.在家用或其他场合使用本产品时请注意供电电源的正负，有弹头的为正电源输入，有弹片的为负极输入。

2.不可将产品放入水中或潮湿、高温处。

*吸塑彩卡包装