

## 河南全自动软化水设备生产厂家 1-2mm石英砂

产品名称	河南全自动软化水设备生产厂家 1-2mm石英砂
公司名称	山东潍坊精鹰医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区文化南路3399号院内6号
联系电话	0536-2286288 17353605753

### 产品详情

纯化水设备的特点都有哪些：1、自动化控制，操作简单方便;2、整套设备全不锈钢材质，水箱采用全不锈钢水箱;3、配备软水器，保证RO系统及EDI系统因硬度的影响稳定运行;4、采用进口反渗透膜，脱盐率高，使用寿命长，运行稳定，能耗降低20%;5、反渗透系统采用全自动方式控制，主要元件采用进口元件，稳定性高，操作简单方便;6、系统采用了恒压调节系统，确保水质稳定;7、性能稳定，使用寿命长，并通过技术，确保系统短时停机或长时间停机时水质保持稳定;8、具有无水保护和高、低压力保护等多种装置功能;9、储罐采用304不锈钢，并配备带压力式液位计，旋转喷淋清洗及空气呼吸装置;压力容器的设计，须由有许可证的单位及合格人员承担，须按标准《钢制压力容器》（GB150-80）及"压力容器技术监察规程"的有关规定办理。纯化水设备的使用优势还有以下几点：1、符合我国2010年药典标准和美国FDA纯化水标准，并符合GMP认证要求；2、采用反渗透系统技术，可有效去除水中的盐分、部分残留的、等杂质，\*\*且运行成本低；3、系统运行稳定，维护成本低；4、系统操作便捷且质量有保障。纯化水设备技术要求系统采用全自动控制(亦可采用手动控制)，运行时可设定自动反洗、再生程序；一级反渗透和二级反渗透设有回流管道，反渗透设备设化学清洗装置和装置；在一级反渗透和二级反渗透间设有PH调节装置，保证设备产水电导率符合药典要求；二级反渗透膜采用带正电荷的抗污染反渗透膜，以保证反渗透设备能长期稳定运行；纯化水设备在级反渗透和\*二级反渗透设备中均装有在线电导检测仪表，产水电导率可随时观看；一级反渗透前设有低压保护开关，二级反渗透前设有低压保护和高压保护开关；一级、二级反渗透水回收率可调整，一级反渗透回收率 60% - 65%，二级反渗透回收率70%。用水接触的材料必须是低碳不锈钢或其他经验证不对水质产生污染的材料。制备用水的设备应定期清洗，并对清洗效果验证。