

便携式FM发射器 , FM发射器,4频点发射器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 便携式FM发射器 , FM发射器,4频点发射器 |
| 公司名称 | 东莞市宇佳电子实业有限公司 |
| 价格 | 14.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:COMFREE 型号:YJ98-080 外形尺寸:X (mm) |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 大岭山镇水朗村拥军路商业大道 |
| 联系电话 | 86 769 85417910 |

产品详情

| | | | |
|------|----------|----|----------|
| 品牌 | COMFREE | 型号 | YJ98-080 |
| 外形尺寸 | X (mm) | 重量 | 15G |

产品规格书

一、制品概要

1. 客户 : ***

2. 机种 : fm transmitter

3. 名称 : yj98-080

二、外观形状

1. 参照尺寸规格图。

三、标准测试条件

1. 试验条件状态。

2. 常温(5-35)。

3.常湿(45-85%)。

4.常气压(860-1060mbar),温度 20 ± 2 ,相对湿度60-70%,气压 在860-1060mbar。

四、电气特性：

1.使用电源3a电池（1.5v）*2

2.工作电流 $10\text{ma} \pm 5\text{ma}$

3.输出功率 $-10\text{db} \pm 5\text{db}$

4.工作频率88.1mhz88.3mhz88.5mhz88.7mhz

5.输入音频20hz-20000hz

6.工作时间30h / aaa电池（1.5v）*2

五、机械的特性

1．线的强度试验一分钟内负重3kg,无异常。

2．线屈强度试验插头：500回以上（角度90度，荷重100g,一分钟60回。）

六、信赖性试验

1．高温度试验温度50 中放置48小时后，外观、功能无异常。

2．低温度试验温度-30 中放置48小时后，外观、功能无异常。

3．温湿度试验温度30 ，相对湿度95%以上中放置48小时后，外观、功能无异常。

4．落下试验制品单体从80cm高度往地面落下3-6次后，外观、功能无异常。

5．移行性试验电线对abs树脂无明显移行现象（60 温度中，60小时放置，荷重400g）。