

吨袋包装机生产商 无锡市瑞利 台湾吨袋包装机

产品名称	吨袋包装机生产商 无锡市瑞利 台湾吨袋包装机
公司名称	无锡市瑞利技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市钱桥工业园锦溢路22号
联系电话	13812005190

产品详情

吨装包装机的自动化程度很高，所以其包装精度高，另外它的包装速度可以调节，结构优越，液压升降系统对于处理一些吨袋包装显得格外给力！主要由机架部件、进料器部件、夹袋部件、挂袋部件、称量部件、顶升系统、升降链板输送机、转运链板输送机等几部分组成。进料部件可采用多种方式(自由流动、螺旋)进料，以适应多种物料的称重包装要求。在材料和工艺方面，我们对机械材料的选型和加工工艺进行了严格的控制，台湾吨袋包装机，以满足包装机快速、频繁动作以及在一些行业中的抗腐蚀性要求。

所需配套

所需供电：三相AC380V和单相AC220V

所需功率：大3.5kW（不含托辊输送机），吨袋包装机生产商，托辊输送机按长度定功耗

压缩空气：气压0.5MPa~0.6MPa，耗气量1.2m³/小时

除尘对接：风压-0.01bar，风量700 m³/小时

全套设备组成：

概述：电子包装秤采用地磅式的称重计量方式，集装袋悬挂在吊装平台上，根据物料不同，有重力式大

小阀给料装置；多段速螺旋给料装置；多段速皮带给料装置 对集装袋进行快速、物料重填。

主要包括：(1)-给料装置。(2)-称重平台。(3)-挂-脱袋/夹袋装置。(4)-回风除尘口。(5)-钢结构框架。(6)-称重控制柜和电器箱等。

3、真空泵油XD、XQ系列真空泵应使用复合SH0528-92标准规定的真空泵油。环境温度在0 ~ 10胶体成型-充填-封口机磨 时使用ISO-VG32粘度等级的真空泵油。环境温度在10 ~ 40 时使用ISO-VG100粘度等级的真空泵油（为原1#真空泵油）。真空泵运转时必须保持油位在油窗高度的1/2 ~ 3/4处。应经常检查油位和油的污染情况（建议每周一次）。

4、清洗吸气过滤网吸气滤网应保持清洁，以免抽速下降。

5、贮藏如果泵长期搁置不用，吨袋包装机公司，应将油放尽并清洗泵，吨袋包装机咨询，然后注入规定的新油放置在干燥场所。

6、其他用户如需订购维修备件，请告知泵的型号和机号可在泵的铭牌上找到。因有些维护修理工作需要一定的知识，设备和工具，详情请与制造厂。泵搬运中应确保无油。不能撞击油管，油过滤器等物。

吨袋包装机生产商-无锡市瑞利(在线咨询)-台湾吨袋包装机由无锡市瑞利技术开发有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡市瑞利技术开发有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为包装生产线具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!