

广东隔音涂料「多图」

产品名称	广东隔音涂料「多图」
公司名称	米格（浙江）创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市下里溪工业区澜峰东路88号
联系电话	18258970386 18258970386

产品详情

米格墙面材料为防火等级A2的不燃建筑材料。红外线反射的外墙面结构又可将噪音阻挡在外界，同时消除室内的回声。墙面不会因刮风而形成静电，所以不会有揽尘现象。由于热反射原理，温度均衡，色泽保护性能优异，无论内墙外墙均可保持长久的光鲜。

米格墙面材料不是一种单纯的涂料

而是一种的高科技活性墙面结构

利用红外线反射原理和水分子的运动

使墙体干燥并保持呼吸状态

从而起到冬暖夏凉，以及温湿的平衡

是调节人体生理机能必需的环境

米格墙面材料的功能皆源于此

水性涂料的基本组成

- 1) 水性树脂: 这是成膜的基料，决定了漆膜的主要功能。
- 2) 成膜助剂: 在水挥发后，使乳液或分散体微粒形成均匀致密的膜，并改善低温条件下的成膜性。

- 3) 抑泡剂和消泡剂: 抑制生产过程中漆液中产生的气泡并能使已产生的气泡逸出液面并破泡。
- 4) 流平剂: 改善漆的施工性能, 隔音涂料报价, 形成平整的、光洁的涂层。
- 5) 润湿剂: 提高漆液对底材的润湿性能, 改进流平性, 增加漆膜对底材的附着力。
- 6) 分散剂: 促进颜填料在漆液中的分散。
- 7) 流变助剂: 对漆料提供良好流动性和流平性, 减少涂装过程中的弊病。
- 8) 增稠剂: 增加漆液的黏度, 提高一次涂装的湿膜厚度, 并且对腻子和实色漆有防沉淀和防分层的作用。
- 9) 防腐剂: 防止漆液在贮存过程中霉变。
- 10) 香精: 使漆液具有愉快的气味
- 11) 着色剂: 主要针对色漆而言, 使得水性漆具有所需颜色。着色剂包括颜料和染料两大类, 颜料用于实色漆(不显露木纹的涂装), 染料用于透明色漆(显露木纹的涂装)。
- 12) 填料: 主要用于腻子和实色漆中, 增加固体分并降低成本。
- 13) pH 调节剂: 调整漆液的pH 值, 使漆液稳定。
- 14) 蜡乳液或蜡粉: 提高漆膜的抗划伤性和改善其手感。
- 15) 特殊添加剂: 针对水性漆的特殊要求添加的助剂, 如防锈剂(铁罐包装防止过早生锈)、增硬剂(提高漆膜硬度)、消光剂(降低漆膜光泽)、抗划伤剂、增滑剂(改善漆膜手感)、抗粘连剂(防止涂层叠压粘连)、交联剂(制成双组分漆, 提高综合性能)、憎水剂(使涂层具有荷叶效应)、耐磨剂(增加涂层的耐磨性)、紫外线吸收剂(户外用漆抗老化, 防止发黄)等。
- 16) 离子水: 配方设计时往往还要添加少量的去离子水以便制漆。

绿色环保涂料是指涂料产品的性能、安全指标在符合各自产品标准的前提下, 符合国家环境标志产品提出的技术要求的涂料产品。

环保性能究竟如何还是需要科学数据来说话。仔细查看产品的质量检验报告, 关注产品检测报告中的VOC、I等的含量。另外, 真正的检验报告应该是一个型号产品对应一份检验报告, 并在检验报告中清楚表明VOC、T、等的含量, 而不是很多型号的产品用一份检验报告。同时, 检验报告一定要是国家级检验机构出具的才为有效。

广东隔音涂料报价「多图」由米格(浙江)创新科技有限公司提供。米格(浙江)创新科技有限公司是一家从事“米格涂料,米格微气候涂料,米格微气候环保涂料,米格多功能环保”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“米格”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使米格微气候在建筑用涂料中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!