

湖南地区砖厂、机械厂、物流专用高强度塑钢打包带生产厂家

产品名称	湖南地区砖厂、机械厂、物流专用高强度塑钢打包带生产厂家
公司名称	湖南君创包装有限公司
价格	110.00/卷
规格参数	三神:三神打包带 SS:打包带 湖南:湖南常德
公司地址	湖南省常德市鼎城区石板滩镇荷花堰社区五组
联系电话	19192003106

产品详情

PET打包带是以PET为主要原料挤出单向拉伸成型的一种聚酯打包带，流行的替代钢带、钢丝、重型PP打包带的新型环保包装材料。

PET打包带是用途甚广的塑料环保打包带，PET打包带在中国生产已有20多年历史。自2002年以来，中国对PET打包带的需求以每年500%的速度增长，现已广泛应用在木业、纸业、钢铁、铝锭、钢管、型材、玻璃、建材、陶瓷、电器、金属制品、烟草、化纤、棉花等行业。外观透明，（加入增粘助剂后呈不透明），表面平整或有棱形花纹。

PET打包带图片(8张)

2、材质：PET打包带的主要原料是聚对苯二甲酸乙二醇酯（英文简称PET），比重为1.34。

3、特性

（1）抗拉力强，既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保产品的运输安全。

（2）延伸率小，伸长率仅是聚丙烯带的六分之一，能长时间的保持拉紧力。

（3）耐温性强，熔点为260度。

（4）安全性好，无钢带生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。

(5) 经济效益佳，1吨PET打包带的长度相当于6吨同规格的钢带长度，每米单价比钢带低40%以上，能降低包装成本。

4、分类

(1) 按打包带表面状态分

压花PET打包带。

平面PET打包带。

(2) 按打包带表面颜色分

无色透明PET打包带。

绿色、黑色等各种颜色PET打包带。

pet打包带图片(5张)

(3) 按打包带拉力强度分

H级（即每平方毫米441N以上）PET打包带。

M级（即每平方毫米408N以上）PET打包带。

L级（即每平方毫米343N以上）PET打包带。

(4) 按打包带搭接（免扣热熔）强度分

搭接力 70% PET打包带（不加助剂）。

搭接力 90% PET打包带（加助剂）。

(5) 按所用的打包工具分

全自动用PET打包带。

电动、气动手提式打包机用免扣打包带。

手工打包机用扣打包带。

5、颜色

可根据用户需要生产各种颜色透明或不透明打包带。

pet打包带片(5张)

6、生产流程

PET打包带生产流程：配料拌料——原料干燥——加热融化——挤出入水形成带胚——加热拉伸成型——加热与冷却（定型处理）——收卷——包装——入库。

7、PET打包带的规格及技术参数

拉伸断裂负荷，PET打包带根据同等截面积的拉伸断裂负荷值，分为H，M，L三级分别表示高，中，低三种等级。

使用打包带的优势

编辑 播报

1)省钱50%：通过PET塑钢带与钢带的性能对比分析及实践数据可知，使用PET塑钢带可以完全替代同等规格的钢带或相同拉力强度的钢丝打包货物。经计算所得，相同规格等长下，塑钢带的重量只有钢带的1/6，使用塑钢带替代钢带打包玻璃可以节省50%的包装成本。

2)安全：PET塑钢带能够长期保持5%的收紧力，不返松，在受到强大外力撞击时还有5%的缓冲延伸率，保证包装物安全。PET塑钢带没有钢带锋利的边缘，不会对被包装物体造成损伤，同时在打包和解包过程中也不会对操作人员造成任何伤害。

3)环保：PET塑钢带采用食品级包装材料制造而成，具有防潮、防生锈、防水、抗腐蚀特性，不会对包装物造成污染，符合环保要求，包装后出口无限制。使用过的PET塑钢带可回收利用，回收过程无污染。

规格参数

编辑 播报

宽度×厚度（mm） 毫米	每米重量（g）克	每公斤长度（m）米	每卷长度（m）米	断裂拉力（N）牛顿
12.0×0.4	6.2	161	3220	1920
12.0×0.5	7.8	128	2560	2400
12.0×0.6	9.36	107	2140	2880
12.5×0.6	9.75	103	2060	3000
16.0×0.6	12.5	80	1600	3840
16.0×0.7	14.6	68	1360	4480
16.0×0.8	16.6	60	1200	5120
16.0×0.9	18.7	53	1060	5760
16.0×1.0	20.8	48	960	6400
19.0×0.8	19.8	51	1020	6080

19.0 × 1.0	24.7	40	800	7600
19.0 × 1.27	31.4	32	640	9652
19.0 × 1.4	34.5	29	580	10640
22.0 × 0.6	17.2	58	1160	5280
25.0 × 1.0	32.5	31	620	10000
25.0 × 1.2	39	26	520	12000

注：除上述常用规格外，可按客户要求订做特殊规格塑钢带。

我公司主要经营缠绕膜、PVC缠绕膜、封箱胶、打包带、气泡膜、珍珠棉、绝缘胶带、双面胶等包装类、电子材料

湖南君创包装有限公司是一家综合性的新型包装材料有限公司。自成立以来，以内求团结，外求发展理念。确保客户，服务至上，为社会服务。坐落于湖南省常德市灌溪工业区石板滩镇，占地面积六千八百多平方。公司拥有先进的设备和自动流水作业，同时有人才将为您设计完美，实惠包装材料。我们生产缠绕膜、封箱胶、打包带、气泡膜、珍珠棉、绝缘胶带、双面胶等包装类、电子材料。能根据客户的需要为您设计安全稳定、美观大方、投资成本低的包装方案。湖南君创包装有限公司始终坚持以技术、质量过硬、价格合理、服务周到为企业的生存根本，秉承“诚实守信，互惠双赢”的企业发展理念，以客户满意作为我们的目标，为客户提供优质的产品，贯彻“两不”（不生产不良品，不良品不出库），“三保”（保证产品质量、保证信守合同、保证优质服务）的服务理念。在全体同仁不懈努力下，产品深受广大用户的好评，我们将一如既往地追求卓越的品质，愿为广大的用户提供优质的产品和服务，携手共创美好未来。公司热诚欢迎广大国内外客户光临指导，参观考察，咨询洽谈。 公司精神：诚信、务实、发展；公司理念：，诚实守信，互惠双赢。