

钛管钛合金管执行常用标准：

国标：GB/T 3624-2010、GB/T3625-2007

美标：ASTM B337、ASTM B338

钛管钛合金管规格：(直径*壁厚*长度/mm): (2mm-300mm) * (0.2-15) *L

钛管供货状态：退火状态

引用标准

- 1、GB 228金属拉伸实验方法
- 2、GB/T 3620.1钛及钛合金号和化学成分
- 3、GB/T3620.2钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差
- 4、GB 4698海绵钛，钛及钛合金化学分析方法

钛管钛合金管技术要求

- 1、钛及钛合金管的化学成分应符合GB/T 3620.1，的规定，需反复验时，化学成分的允许偏差应符合GB/T 3620.2的规定。
- 2、GB/T12969钛及钛合金管材超声波和涡流检验方法。

钛管用途：

海水淡化、石油、化工、机械设备、核电设备、电力设备、汽车摩托车部件、体育休闲、医疗部件、钢铁及冶金、高新技术领域

宝鸡环亚新威钛镍材料公司供应于钛及钛合金\镍及镍合金材料制品。钛管钛合金管依据GB/T 3624-2010/GB/T 3625-2007标准，TA2/TA10TA9/TC4等牌号规格（直径2mm-300mm）（壁厚0.2-15）的钛管钛合金管产品,欢迎咨询采购