

西门子新乡市一级代理商

产品名称	西门子新乡市一级代理商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

上海雷咙自动化有限公司是西门子一级代理商，西门子新乡市一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

SIEMENS 可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377

SIEMENS直流传动装置

- 1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列：MDV
- 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动等备件销售。

功能模块(fm)——执行特殊功能，如计数，定位，闭环控制相当于对cpu功能的一个扩展或补充，通讯处理器(cp)——提供点对点连接，profibus和工业以太网。针对cpu设计模式选择器有：mres=模块复位功能，stop=停止模式，程序不执行，run=程序执行，编程器只读操作，run-p=程序执行，编程器可读写操作。状态指示器：sf，batf=电池故障，dc5v=内部5vdc电压指示。

实现逻辑控制，顺序控制，既可用于单台设备的控制，也可用于多机及自动化流水线。如注塑机，印刷机，订书机械，组合机床，磨床，包装生产线，电镀流水线等。开关量逻辑控制取代传统的继电器电路。

在基于组件的自动化(CBA)系统中，经由PROFINET实现分布式智能，PROFINET代理，用于基于组件的自动化(CBA)系统中的PROFIBUS DP智能设备，集成Web服务器，带有创建用户定义的Web站点的选项？集成MPI/PROFIBUS DP主/从接口，经由PROFIBUS和PROFINET的等时同步模式。

具有支持小型运动控制系统，过程控制系统的应用功能新的模块化SIMATIC S7-1200控制器是我们新推出产品的核心，可实现简单却高度的自动化任务。SIMATIC S7-1200控制器实现了模块化和紧凑型设计，功能强大，安全并且完全适合各种应用。

模拟量输入模块(ai)——电压，电流，电阻和热电偶，模拟量输出模块——电压和电流。带有电源可通过编程器pg访问所有模块它的网络联接有rs-485通讯接口和profibus两种在模块中集成背板总线它多可有7个模块的扩展能力西门子S7-200针对低性能要求的模块化小控制系统还有一个比较特殊的模块-通讯处理器(cp)——该块的功能是可以把s7-200作为主站连接到as-接口(传感器和执行器接口)。cpu和i/o的一体化单元设备。其中的扩展模块(em)有以下几种：数字量输入模块(di)——24vdc和120/230vac，数字量输出(do)——24vdc和继电器通过as-接口的从站可以控制多达248个设备，这样就可以显著的扩展s7-200的输入和输出点数。

不同客户，不同设备的各种需求。标准型作为可扩展CPU模块，可满足对I/O规模有较大需求，逻辑控制较为复杂的应用。全~方位满足不同行业标准型和经济型"全新的S7-200 SMART带来两种不同类型的CPU模块而经济型CPU模块直接通过单机本体满足相对简单的控制需求可满足对I/O规模有较大需求使该控制器成为完整，的自动化解决方案的重要组成部分。

模拟量输入模块(ai)——电压，电流，电阻和热电偶，模拟量输出模块——电压和电流。还有一个比较特殊的模块-通讯处理器(cp)——该块的功能是可以把s7-200作为主站连接到as-接口(传感器和执行器接口)，通过as-接口的从站可以控制多达248个设备，这样就可以显著的扩展s7-200的输入和输出点数。

带集成数字量输入/输出和PROFIBUS DP主站/从站接口的紧凑型CPU，满足工厂对高处理性能和相应时间的要求？带技术工艺功能，用于完成带特殊功能的任务？用于连接分布式I/O CPU运行需要SIMATIC微型存储卡(MMC)。

应用十分灵活，方便用户操作和无风扇的简易设计，当控制任务增加时，可自由扩展，大量的集能，功能非常强大S7-300F？，故障安全型自动化系统，可满足工厂日益增加的安全需求，基于S7-300可连接配有安全型模块的附加ET 200S和ET 200M分布式I/O站，通过采用PROFIsafe profile的或PROFINET进行安全通信，此外。

系统的设计，工作量小，维护方便，容易改造PLC用存储逻辑代替接线逻辑，大大减少了控制设备外部的接线，使控制系统设计及建造的周期大为缩短，同时日常维护也变得容易起来，更重要的是使同一设备经过改变程序而改变生产过程成为可能。这特别适合多品种，小批量的生产场合。西门子S7-400系列

可编程控制器。